

# L-BoX

## Kunststoffleuchte

**Smarte LED-Rettungszeichenleuchte als schlanke Kunststoffleuchte** für Universalmontage. Als Einzelbatterieversion oder für den Zentralbatterieanschluss in 230V AC/ 220V DC.

**Einfache, werkzeuglose Montage durch Click-System.** Das Gehäuse lässt sich komfortabel ohne Schrauben öffnen und wieder verschließen. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Die Baureihe ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Die Montage ist vor Ort frei wählbar: Wandaufbaumontage, Deckenaufbaumontage oder mittels beiliegendem Side-Step-Kit (Klick-Adapter) als Wandauslegermontage.

Weiteres optionales Zubehör: Kettenösen, Pendelmontage oder Seilmontage mit versch. Längen. Bei der Einzelbatterieversion ist ein automatischer Wochentest (Self-Check) nach DIN VDE EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 mit an Bord.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster (Minimale zusätzliche Ausleuchtung des Rettungsweges) nach unten.

Die Leuchte ist mit einer Power LED-Leiste ausgestattet und hat ein Universal-Piktogrammset (5teilig), eine Rückwand (für Wandmontage), sowie ein Side-Step-Kit (Wandausleger) enthalten.



# L-BoX

## Kunststoffleuchte



Wandmontage



Deckenaufbaumontage



Wandauslegermontage

### Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

Ersatzakku, Artikel: NiMH 4,8V – 0,8Ah

NIMH4808

Ballschutzkorb:

BALL 1

0,5m Pendel weiß, (Kunststoff mit Vorverdrahtung), Artikel

551039

1,0m Pendel weiß, (Kunststoff mit Vorverdrahtung), Artikel

551040

2 Kettenösen (ohne Kette), Artikel

551024

Seilmontageset 2x 2,5m Stahlseil, Artikel

551042

Seilmontageset 2x 7,5m Stahlseil, Artikel

551043

Piktogramm-Scheiben-Set – Pfeil links/rechts/unten/2x blind

530234

Piktogramm-Vorsatzfolie – Pfeil oben

530235

## Technische Daten

Gehäuse: Polycarbonat, weiß

Schutzart/Klasse: IP54 / II

Abmessungen in mm    Wand: L 318 x H 169 x T 82 mm    Decke: L 318 x H 190 x T 80 mm    Ausleger: L 339 x H 169 x T 80 mm

Erkennungsweite: 30 m

Montagearten:    Universalmontage, wahlweise als Decken-, Wand- oder Wandauslegermontage montierbar  
Optional: Kettenmontage & Pendelmontage

Umgebungstemperaturen:    Einzelbatterie: BS = 0°C bis +35°C DS= -5°C bis + 30°C    Zentralbatterie: -10°C bis + 40°C

# L-BoX

## Kunststoffleuchte

Bestell-Nr. L-BoX	Montagearten: Universal LED-Leistung: Anschlußspannung:	Überbrückungszeit h	Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Batterie NiMH 4,8V
<b>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)</b>				
LBOX003 SC	<b>1,5W</b> 230V AC 50/60Hz	3h	190lm 100%/35%	0,8 Ah
LBOX008 SC	<b>1,5W</b> 230V AC 50/60Hz	8h	190lm 100%/15%	0,8 Ah

SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check

Umgebungstemperaturen: EB DS = -5° C bis + 30° C EB BS = 0° C bis + 40° C

Bestelltyp: L-BoX	Montagearten: Universal LED-Leistung:	Versorgungs- spannung V/ 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Gewicht kg
<b>Leuchten für alle 220V Zentralbatterieanlagen, ohne Leuchtenüberwachung</b>				
LBOX019	<b>1,5W</b>	230V AC, 220V DC +25% /- 20%	190lm 100% / 100%	0,7 kg

Umgebungstemperaturen: ZB = -10° C bis + 40° C

Andere Zentralbatteriespannung: 24V, 48V, 60V oder 110V auf Anfrage lieferbar.

Leuchtenüberwachungsbausteine auf Anfrage.

