

# Pico

## Kunststoffleuchte im Miniformat

Industrie-Kunststoffleuchte in weiß für Wandaufbaumontage im Miniformat mit klarer Abdeckhaube. Zur Unterbringung in kleinen Räumen oder auch für sehr enge Stellen.

Standardmäßig ist die Leuchte für Wandmontage. Eine Montage an der Decke ist möglich, jedoch dann nur zur Ausleuchtung als Sicherheitsleuchte, ohne Piktogramm. Geeignet für Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Die Pico sollte hauptsächlich zur Kennzeichnung (EW10m) der Rettungswege eingesetzt werden. Für den Einsatz als Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Rettungswege ist sie nur begrenzt (für sehr kleine Räume) einsatzfähig. Bei der Einzelbatterievariante kann man die Leuchte mit einem Standardprüftaster oder mit einem Autotest (SC) auswählen. Die gleichmäßige Ausleuchtung der Piktogramme wird über hochwertige, langlebige LEDs gewährleistet.

Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme (inkl. Universalpiktogramm) vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



# Pico

## Kunststoffleuchte im Miniformat

Bestell-Nr.	Montagearten: Universal LED-Leistung: Anschlußspannung	Überbrückungszeit h	Lichtstrom im Netz-/Notbetrieb	Batterie NiMH 4,8V
<b>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)</b>				
Pico 003	1W 230V 50/60Hz	3h	130lm / 42lm > 33% BLF	0,8Ah
Pico 003 SC	1W 230V 50/60Hz	3h	130lm / 42lm > 33% BLF	0,8Ah
Pico 008	1W 230V 50/60Hz	8h	130lm / 20lm > 15% BLF	0,8Ah
Pico 008 SC	1W 230V 50/60Hz	8h	130lm / 20lm > 15% BLF	0,8Ah

Im Lieferumfang ist pro Leuchte ein Universal-Piktogrammfolien-Set (li/re/unten) enthalten

SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check

Umgebungstemperaturen: EB DS = - 5° C bis + 30° C EB BS = 0° C bis + 35° C

Bestell-Nr.	Montagearten: Universal LED-Leistung	Versorgungs- spannung V/ 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz-/Notbetrieb	Gewicht kg
<b>Leuchten für Zentralbatterieanlagen</b>				
Pico019	1W / 4,5VA	230V AC 220V DC +25/-20%	130 / 130 lm	0,5

Im Lieferumfang ist pro Leuchte ein Universal-Piktogrammfolien-Set (li/re/unten) enthalten

Umgebungstemperatur: - 10° C bis + 40° C

### Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

Unipiktogrammsatz für Pico, Pfeil li, re, unten

Ballschutzkorb

Ersatzakku NiMH 4.8V-0.8Ah

### Artikel:

530134

BKW

NIMH4808

## Technische Daten

Erkennungsweite: 10m

Abmessungen: L 239 x H 62 x T 59 mm

Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Polycarbonat

Standardfarbe: Unterteil: weiß - Haube: klar

Schutzart-/Klasse: IP 54 / II

Montageart: Universalmontage für Wand- oder Deckenmontage (Decke ohne Piko)