

Style

Scheibenleuchte im Edel-Design

Extravagante LED-Scheibenleuchte im Spezial-Design mit runden und eckigen eloxierten Aluminium. Universalmontage durch einfaches Umschwenken des Oberteils von Wand- auf Deckenmontage.

Inklusive 4er-Universal-Piktogramm-Set (Mann, Tür und Pfeil nach unten, links, rechts und blind). LED-Funktionsanzeige & eingebautem automatischem Wochentest (Self-Check) nach DIN VDE EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Rettungswege (VDE0711 – Teil 2.22). Auch in smarter stromführender Seilmontage erhältlich. (2x 1,5m höheneinstellbar über einen komfortablen Einstellmechanismus). Optional ist die Style-Leuchte auch mit einem zwei x 5,0m stromführenden Kabel erhältlich.

EYECATCHER



Style

Scheibenleuchte im Edel-Design



Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

Ballschutzkorb (nur für Wandmontage), Artikel: Für Style 023/028/029	BALL1
Ballschutzkorb (nur für Wandmontage), Artikel: Für Style 033/038/039	BALL2
4er-Piktogramm-Vorsatzfolien-Set für Style 023/028/029:	530071
4er-Piktogramm-Vorsatzfolien-Set für Style 033/038/033:	530070
Seilaufhängung bis 2x 5m, Artikel:	SMS 25
Ersatzakku, Artikel:	NICD4808
Mischbetrieb- & Einzelleuchtenüberwachungs- baustein für 220VACDC: Artikel-Nr.:	MU05, SET 009/010, MSÜ3

Technische Daten

Erkennungsweiten:
EB-Typen 3h
EB-Typen 8h
ZB-Typen (230V AC+DC)
Leuchtmittel:

23 m
Style 023
Style 028
Style 029
2W LED-Leiste

30 m
Style 033
Style 038
Style 039
3W LED

Abmessungen in mm
(BxHxT)
Abmessungen Scheibe:

Wand
Decke

258x154x63
258x188x29
248x148x10 mm

324x197x63
324x231x29
324x187,5x10 mm

Gehäuse:
Schutzart/Klasse:

Aluminium, eloxiert
IP40 / I

Montagearten:
Optional:

Universal: Wand & Deckenmontage oder als 1,5m Seilmontage
Seilmontage mit bis zu 5,0 m (Seilkabel stromführend)

Style

Scheibenleuchte im Edel-Design

Bestell-Nr. Erkennungsweite	Montagearten: nach Typ Nennleistung LED Anschlussspannung:	Überbrückungszeit h	Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Batterie NiMH
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)				
Style Uni 023 SC 20m	Universalmontage 2W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	3h	260lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
Style Uni 033 SC 30m	Universalmontage 3W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	3h	350lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
Style Uni 028 SC 20m	Universalmontage 2W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	8h	260lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah
Style Uni 038 SC 30m	Universalmontage 3W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	8h	350lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah

Style Seil 023 SC 20m	Seilmontage bis 2x 1,5m 2W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	3h	260lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
Style Seil 033 SC 30m	Seilmontage bis 2x 1,5m 3W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	3h	350lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
Style Seil 028 SC 20m	Seilmontage bis 2x 1,5m 2W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	8h	260lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah
Style Seil 038 SC 30m	Seilmontage bis 2x 1,5m 3W LED-Leiste 230V – 50/60 Hz	8h	350lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah

Umgebungstemperaturen: EB DS = - 5° C bis + 30° C EB BS = 0° C bis + 35° C

Bestell-Nr. Erkennungsweite	Montagearten: nach Typ Nennleistung LED	Anschlussspannung:	Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Netzan- schluss- aufnahme
Leuchten für alle 220V Zentralbatterieanlagen, ohne Leuchtenüberwachung				
Style Uni 029 20m	Universalmontage 2W LED-Leiste	230V 50/60Hz 220V DC +25%/-20%	260lm 100% / 100%	5,5VA
Style Uni 039 30m	Universalmontage 3W LED-Leiste	230V 50/60Hz 220V DC +25%/-20%	350lm 100% / 100%	6VA
Style Seil 029 20m	Seilmontage bis 2x 1,5m 2W LED-Leiste	230V 50/60Hz 220V DC +25%/-20%	260lm 100% / 100%	5,5 VA
Style Seil 039 30m	Seilmontage bis 2x 1,5m 3W LED-Leiste	230V 50/60Hz 220V DC +25%/-20%	350lm 100% / 100%	6VA

Umgebungstemperaturen: ZB = -10° C bis + 40° C