



- Ein- oder zweiseitige Rettungszeichenleuchte inkl. zwei Scheiben aus 8 mm Polycarbonat.
- Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) sowie dem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) und ist auf die Schlagfestigkeit IK10 geprüft.
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 34 m
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): DM 384 x 236 x 107 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK10

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
107800	SBOX 300 DM LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	10,3 VA	27 mA
107800-DA	SBOX 300 DM LED + DALI - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	10,3 VA	27 mA
107800-ELC	SBOX 300 DM LED + ELC - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA
107800-MSÜ	SBOX 300 DM LED + MSÜ3 - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA
107800-SE	SBOX 300 DM LED + SET009 - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA
107800-ST	SBOX 300 DM LED + SET010 - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	10,8 VA	27 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMh-Akku	6 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, 6 W Not/Netz		30% / 100%	30% / 100%	15% / 100%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard					
207802	SBOX 300 DM EB LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	1h
207802-SC	SBOX 300 DM EB-SC LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	1h
207802-SL	SBOX 300 DM EB-SL LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	1h
207802-SWX	SBOX 300 DM EB-SWX LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	13,0 VA	1h
207800	SBOX 300 DM EB LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	3h
207800-SC	SBOX 300 DM EB-SC LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	3h
207800-SL	SBOX 300 DM EB-SL LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	3h
207800-SWX	SBOX 300 DM EB-SWX LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	13,0 VA	3h
207801	SBOX 300 DM EB LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	8h
207801-SC	SBOX 300 DM EB-SC LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	8h
207801-SL	SBOX 300 DM EB-SL LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	12,5 VA	8h
207801-SWX	SBOX 300 DM EB-SWX LED - weiß	6 W LED-Leiste	600 lm	13,0 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah	
530389	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind	