

IMPACT A-2R-IP54 Deckenmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LEDs und Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 176 x 45 x 176 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105725	IMPACT A-2R-IP54 LED	2 x 3W LED	480lm	10VA	25mA
105725-ELC	IMPACT A-2R-IP54 LED + ELC	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105725-MSÜ	IMPACT A-2R-IP54 LED + MSÜ3	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105725-SE	IMPACT A-2R-IP54 LED + SET009	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105725-ST	IMPACT A-2R-IP54 LED + SET010	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h)
 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 75% Not/Netz (1h+3h)
 50% / 75% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205727	IMPACT A-2R-IP54 EB LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205727-SC	IMPACT A-2R-IP54 EB-SC LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205727-SL	IMPACT A-2R-IP54 EB-SL LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205727-SWX	IMPACT A-2R-IP54 EB-SWX LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	1h
205725	IMPACT A-2R-IP54 EB LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205725-SC	IMPACT A-2R-IP54 EB-SC LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205725-SL	IMPACT A-2R-IP54 EB-SL LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205725-SWX	IMPACT A-2R-IP54 EB-SWX LED	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	3h
205726	IMPACT A-2R-IP54 EB LED	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205726-SC	IMPACT A-2R-IP54 EB-SC LED	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205726-SL	IMPACT A-2R-IP54 EB-SL LED	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205726-SWX	IMPACT A-2R-IP54 EB-SWX LED	2 x 3W LED	360lm	240lm	8,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551284	Mast- und Wandhalterung IMPACT & PROTECT, schwenkbar		S. 347




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 480lm / 480lm




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	20,10	22,70	25,00	27,10	26,30	25,80	26,60	20,60	21,20	21,60	21,50	21,40	19,90	11,00	11,00	10,50
d	8,90	9,90	10,80	7,40	7,40	7,60	8,00	8,30	8,50	8,70	8,60	7,80	7,00	3,00	2,50	2,50

Einzelbatterieeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED


Lampenlichtstrom Not/Netz: 480lm/360lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	20,10	22,70	25,00	27,10	26,30	25,80	26,60	20,60	21,20	21,60	21,50	21,40	19,90	11,00	11,00	10,50
d	8,90	9,90	10,80	7,40	7,40	7,60	8,00	8,30	8,50	8,70	8,60	7,80	7,00	3,00	2,50	2,50

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/360lm – Nennbetriebsdauer: 8h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-
c	17,80	18,50	18,20	14,80	14,70	14,60
d	7,70	5,10	5,40	5,70	5,70	5,60