


L-PLAST 200 Universalmontage



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann wahlweise als Decken- oder Wandmontage montiert werden.
- In der Einzelbatterie-Ausführung ist die Leuchte optional mit einer Akkuheizung zum Mehrpreis verfügbar.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 18 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 372 x 129 x 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104226	L-PLAST 200 UM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104226-DA	L-PLAST 200 UM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104226-ELC	L-PLAST 200 UM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104226-MSÜ	L-PLAST 200 UM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104226-SE	L-PLAST 200 UM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104226-ST	L-PLAST 200 UM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570014) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C


Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung					
204228	L-PLAST 200 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204228-SC	L-PLAST 200 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204228-SL	L-PLAST 200 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204228-SWX	L-PLAST 200 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
204226	L-PLAST 200 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204226-SC	L-PLAST 200 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204226-SL	L-PLAST 200 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204226-SWX	L-PLAST 200 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
204227	L-PLAST 200 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204227-SC	L-PLAST 200 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204227-SL	L-PLAST 200 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204227-SWX	L-PLAST 200 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C					
204229	L-PLAST 200 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204229-SC	L-PLAST 200 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204229-SL	L-PLAST 200 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204229-SWX	L-PLAST 200 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
204222	L-PLAST 200 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204222-SC	L-PLAST 200 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204222-SL	L-PLAST 200 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204222-SWX	L-PLAST 200 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
204225	L-PLAST 200 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204225-SC	L-PLAST 200 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204225-SL	L-PLAST 200 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204225-SWX	L-PLAST 200 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm	Wandmontage	S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551230A	Wandausleger 30, weiß		S. 341
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
530079	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten		
530081	Piktogrammfolien-Set - Pfeil schräg links/rechts unten und oben		
530100	Piktogrammfolie - Pfeil oben		