

VARIOLINE 200 Seilmontage (Deckenaufbau)



- Die Leuchte ist für Deckenaufbau mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (incl. vormontierter, neutral weiß bedruckter Acrylglasscheibe) lieferbar.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängenhöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: eloxiert, weißaluminium
- Abmessungen (B x H x T): 258 x 187 x 29 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 248 x 148 x 10 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104510	VARIOLINE 200 DMS LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104510-ELC	VARIOLINE 200 DMS LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104510-MSÜ	VARIOLINE 200 DMS LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104510-SE	VARIOLINE 200 DMS LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104510-ST	VARIOLINE 200 DMS LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204516	VARIOLINE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204516-SC	VARIOLINE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204516-SL	VARIOLINE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204516-SWX	VARIOLINE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
204510	VARIOLINE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204510-SC	VARIOLINE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204510-SL	VARIOLINE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204510-SWX	VARIOLINE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
204515	VARIOLINE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204515-SC	VARIOLINE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204515-SL	VARIOLINE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204515-SWX	VARIOLINE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
530052	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530053	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530054	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530055	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530071	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530095	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530354	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		