

VARIOLINE 300 Seilmontage (Deckenaufbau)



- Die Leuchte ist für Deckenaufbau mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (incl. vormontierter, neutral weiß bedruckter Acrylglasscheibe) lieferbar.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängenhöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: eloxiert, weißaluminium
- Abmessungen (B x H x T): 334 x 230 x 29 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 324 x 187,5 x 10 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104550	VARIOLINE 300 DMS LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
104550-ELC	VARIOLINE 300 DMS LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104550-MSÜ	VARIOLINE 300 DMS LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104550-SE	VARIOLINE 300 DMS LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104550-ST	VARIOLINE 300 DMS LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204552	VARIOLINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
204552-SC	VARIOLINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
204552-SL	VARIOLINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
204552-SWX	VARIOLINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	1h
204550	VARIOLINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
204550-SC	VARIOLINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
204550-SL	VARIOLINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
204550-SWX	VARIOLINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	3h
204551	VARIOLINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
204551-SC	VARIOLINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
204551-SL	VARIOLINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
204551-SWX	VARIOLINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
530048	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530049	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530050	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530051	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530070	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530115	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530355	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		