


H-LINE 200 Universalmontage



- Leuchte mit transparenter Leuchtenhaube.
- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann wahlweise als Decken- oder Wandmontage montiert werden.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 184 x 37 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105610	H-LINE 200 UM LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
105610-ELC	H-LINE 200 UM LED + ELC	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105610-MSÜ	H-LINE 200 UM LED + MSÜ3	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105610-SE	H-LINE 200 UM LED + SET009	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105610-ST	H-LINE 200 UM LED + SET010	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105600	H-LINE 200 UM LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
105600-ELC	H-LINE 200 UM LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105600-MSÜ	H-LINE 200 UM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105600-SE	H-LINE 200 UM LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105600-ST	H-LINE 200 UM LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz


NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205612	H-LINE 200 UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205612-SC	H-LINE 200 UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205612-SL	H-LINE 200 UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205612-SWX	H-LINE 200 UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
205602	H-LINE 200 UM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205602-SC	H-LINE 200 UM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205602-SL	H-LINE 200 UM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205602-SWX	H-LINE 200 UM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
205610	H-LINE 200 UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205610-SC	H-LINE 200 UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205610-SL	H-LINE 200 UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205610-SWX	H-LINE 200 UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
205600	H-LINE 200 UM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205600-SC	H-LINE 200 UM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205600-SL	H-LINE 200 UM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205600-SWX	H-LINE 200 UM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
205611	H-LINE 200 UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205611-SC	H-LINE 200 UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205611-SL	H-LINE 200 UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205611-SWX	H-LINE 200 UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
205601	H-LINE 200 UM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205601-SC	H-LINE 200 UM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205601-SL	H-LINE 200 UM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205601-SWX	H-LINE 200 UM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm	Wandmontage	S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551051	Betoneinbaukasten (BxHxT) 480 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551229A	Wandausleger 23, weiß		S. 341
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
530127	Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530331	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil oben		