

CUBE H-300-IP20 Deckenmontage



- Die Leuchte ist mit 3-seitigen Piktogramm-Scheiben - Pfeil links/rechts/unten und einer opalen Scheibe ausgestattet.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für die Zentralbatterie-Nennspannung von **24V** erhältlich.

- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech/Aluminium
- Farbe: eloxiert, weißaluminium
- Abmessungen (B x H x T): 351 x 229 x 351 mm
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
102815	CUBE H-300-IP20 LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13VA	34mA
102815-DA	CUBE H-300-IP20 LED + DALI	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13VA	34mA
102815-ELC	CUBE H-300-IP20 LED + ELC	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA
102815-MSÜ	CUBE H-300-IP20 LED + MSÜ3	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA
102815-SE	CUBE H-300-IP20 LED + SET009	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA
102815-ST	CUBE H-300-IP20 LED + SET010	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h)
4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
202817	CUBE H-300-IP20 EB LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	1h
202817-SC	CUBE H-300-IP20 EB-SC LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	1h
202817-SL	CUBE H-300-IP20 EB-SL LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	1h
202817-SWX	CUBE H-300-IP20 EB-SWX LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18,5VA	1h
202815	CUBE H-300-IP20 EB LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	3h
202815-SC	CUBE H-300-IP20 EB-SC LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	3h
202815-SL	CUBE H-300-IP20 EB-SL LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	3h
202815-SWX	CUBE H-300-IP20 EB-SWX LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18,5VA	3h
202816	CUBE H-300-IP20 EB LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	8h
202816-SC	CUBE H-300-IP20 EB-SC LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	8h
202816-SL	CUBE H-300-IP20 EB-SL LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	8h
202816-SWX	CUBE H-300-IP20 EB-SWX LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18,5VA	8h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551008	Zentralpendel 300 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551009	Zentralpendel 500 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551010	Zentralpendel 1000 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551016	Kettenmontageset CUBE		S. 345
551259A	Wandausleger CUBE, 30 m / 45 m, weiß		S. 341
551263	Seilmontageset CUBE, 4 x 2,5 Meter		S. 344
551264	Seilmontageset CUBE, 4 x 7,5 Meter		S. 344
510016	Blindscheibe		
520012	Piktogramm-Scheibe - Pfeil rechts		
520013	Piktogramm-Scheibe - Pfeil links		
520014	Piktogramm-Scheibe - Pfeil unten		
520063	Piktogramm-Scheibe - Pfeil oben		

CUBE H-300-IP54 Deckenmontage



- Die Leuchte ist mit 3-seitigen Piktogramm-Scheiben - Pfeil links/rechts/unten und einer opalen Scheibe ausgestattet.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für die Zentralbatterie-Nennspannung von **24V** erhältlich.

- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat/Aluminium
- Farbe: eloxiert, weißaluminium
- Abmessungen (B x H x T): 351 x 236 x 351 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
102830	CUBE H-300-IP54 LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13VA	34mA
102830-DA	CUBE H-300-IP54 LED + DALI	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13VA	34mA
102830-ELC	CUBE H-300-IP54 LED + ELC	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA
102830-MSÜ	CUBE H-300-IP54 LED + MSÜ3	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA
102830-SE	CUBE H-300-IP54 LED + SET009	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA
102830-ST	CUBE H-300-IP54 LED + SET010	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	13,5VA	34mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMH-Akku

4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h)

4,8V 4,2Ah Best.-Nr. 570006) (8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
202832	CUBE H-300-IP54 EB LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	1h
202832-SC	CUBE H-300-IP54 EB-SC LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	1h
202832-SL	CUBE H-300-IP54 EB-SL LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	1h
202832-SWX	CUBE H-300-IP54 EB-SWX LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18,5VA	1h
202830	CUBE H-300-IP54 EB LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	3h
202830-SC	CUBE H-300-IP54 EB-SC LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	3h
202830-SL	CUBE H-300-IP54 EB-SL LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	3h
202830-SWX	CUBE H-300-IP54 EB-SWX LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18,5VA	3h
202831	CUBE H-300-IP54 EB LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	8h
202831-SC	CUBE H-300-IP54 EB-SC LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	8h
202831-SL	CUBE H-300-IP54 EB-SL LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18VA	8h
202831-SWX	CUBE H-300-IP54 EB-SWX LED	4 x 3,5W LED-Leiste	950lm	18,5VA	8h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551008	Zentralpendel 300 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551009	Zentralpendel 500 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551010	Zentralpendel 1000 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551016	Kettenmontageset CUBE		S. 345
551259A	Wandausleger CUBE, 30 m / 45 m, weiß		S. 341
551263	Seilmontageset CUBE, 4 x 2,5 Meter		S. 344
551264	Seilmontageset CUBE, 4 x 7,5 Meter		S. 344
510016	Blindscheibe		
520012	Piktogramm-Scheibe - Pfeil rechts		
520013	Piktogramm-Scheibe - Pfeil links		
520014	Piktogramm-Scheibe - Pfeil unten		
520063	Piktogramm-Scheibe - Pfeil oben		