

UNILINE BEL-R Deckenmontage



- Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Die 10W-Variante verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper.
- Die Leuchte ist mit einem IP65-Set und einem Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unübertroffen).
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 371x98 mm / max. 378x105 mm).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V und 110V** und in der 10W-Variante für **24V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung beachten (s. Bild)!
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 336 x 54 x 59 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
105920	UNILINE BEL-R DM LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	151,33 €	
105920-DA	UNILINE BEL-R DM LED + DALI - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	247,17 €	
105920-ELC	UNILINE BEL-R DM LED + ELC - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	199,94 €	
105920-MSÜ	UNILINE BEL-R DM LED + MSÜ3 - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	207,58 €	
105920-SE	UNILINE BEL-R DM LED + SET009 - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105920-ST	UNILINE BEL-R DM LED + SET010 - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105920D	UNILINE BEL-R DM LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	151,33 €	
105920D-DA	UNILINE BEL-R DM LED + DALI - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	247,17 €	
105920D-ELC	UNILINE BEL-R DM LED + ELC - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	199,94 €	
105920D-MSÜ	UNILINE BEL-R DM LED + MSÜ3 - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	207,58 €	
105920D-SE	UNILINE BEL-R DM LED + SET009 - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105920D-ST	UNILINE BEL-R DM LED + SET010 - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105925	UNILINE BEL-R DM LED - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA	186,06 €	
105925-ELC	UNILINE BEL-R DM LED + ELC - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	234,67 €	
105925-MSÜ	UNILINE BEL-R DM LED + MSÜ3 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	242,31 €	
105925-SE	UNILINE BEL-R DM LED + SET009 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105925-ST	UNILINE BEL-R DM LED + SET010 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105925D	UNILINE BEL-R DM LED - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA	186,06 €	
105925D-ELC	UNILINE BEL-R DM LED + ELC - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	234,67 €	
105925D-MSÜ	UNILINE BEL-R DM LED + MSÜ3 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	242,31 €	
105925D-SE	UNILINE BEL-R DM LED + SET009 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105925D-ST	UNILINE BEL-R DM LED + SET010 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105930	UNILINE BEL-R DM LED - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA	213,83 €	
105930-ELC	UNILINE BEL-R UM LED 3W + SET010	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	262,44 €	
105930-MSÜ	UNILINE BEL-R DM LED + MSÜ3 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	270,08 €	
105930-SE	UNILINE BEL-R DM LED + SET009 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	
105930-ST	UNILINE BEL-R DM LED + SET010 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	
105930D	UNILINE BEL-R DM LED - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA	213,83 €	
105930D-ELC	UNILINE BEL-R DM LED + ELC - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	262,44 €	
105930D-MSÜ	UNILINE BEL-R DM LED + MSÜ3 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	270,08 €	
105930D-SE	UNILINE BEL-R DM LED + SET009 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	
105930D-ST	UNILINE BEL-R DM LED + SET010 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	



Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Lichtstromverhältnis 100% / 100% Not/Netz (1h), 80% / 100% Not/Netz (3h), 35% / 100% Not/Netz (8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C



Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer	Brutto	Netto
205921	UNILINE BEL-R DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	201,33 €	
205921-SC	UNILINE BEL-R DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	218,00 €	
205921-SL	UNILINE BEL-R DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	266,61 €	
205921-SWX	UNILINE BEL-R DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h	294,39 €	
205921D	UNILINE BEL-R DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	201,33 €	
205921D-SC	UNILINE BEL-R DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	218,00 €	
205921D-SL	UNILINE BEL-R DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	266,61 €	
205921D-SWX	UNILINE BEL-R DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h	294,39 €	
205920	UNILINE BEL-R DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	201,33 €	
205920-SC	UNILINE BEL-R DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	218,00 €	
205920-SL	UNILINE BEL-R DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	266,61 €	
205920-SWX	UNILINE BEL-R DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6,5VA	3h	294,39 €	
205920D	UNILINE BEL-R DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	201,33 €	
205920D-SC	UNILINE BEL-R DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	218,00 €	
205920D-SL	UNILINE BEL-R DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	266,61 €	
205920D-SWX	UNILINE BEL-R DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6,5VA	3h	294,39 €	
205922	UNILINE BEL-R DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	215,22 €	
205922-SC	UNILINE BEL-R DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	231,89 €	
205922-SL	UNILINE BEL-R DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	280,50 €	
205922-SWX	UNILINE BEL-R DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6,5VA	8h	308,28 €	
205922D	UNILINE BEL-R DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	215,22 €	
205922D-SC	UNILINE BEL-R DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	231,89 €	
205922D-SL	UNILINE BEL-R DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	280,50 €	
205922D-SWX	UNILINE BEL-R DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6,5VA	8h	308,28 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm		S. 339	74,94 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	
551048	Betoneinbaukasten (BxHxT) 499 x 95 x 129 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339	91,39 €	
551269	Deckeneinbaurahmen UNILINE - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340	30,25 €	
551269D	Deckeneinbaurahmen UNILINE, schwarz - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340	30,25 €	
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343	47,08 €	




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350lm / 350lm



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,90	20,20	22,10	23,40	23,80	23,30	22,50	21,90	21,50	21,10
d	7,80	8,40	8,20	7,80	7,60	7,40	7,00	6,30	5,50	4,40

Leuchtmittel: 6W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600lm / 600lm



h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-
c	18,10	22,00	26,00	28,30	28,10	27,50	27,00	25,70
d	7,50	9,40	10,00	9,70	9,30	8,60	8,00	6,80

Leuchtmittel: 10W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm




h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	21,10	25,10	29,30	33,40	36,40	37,80	37,20	36,60	36,00	35,40	33,90
d	8,60	10,70	12,50	13,40	13,00	12,70	12,30	11,60	11,00	10,20	8,90

Einzelbatteriebeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 1h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,90	20,20	22,10	23,40	23,80	23,30	22,50	21,90	21,50	21,10
d	7,80	8,40	8,20	7,80	7,60	7,40	7,00	6,30	5,50	4,40

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 3h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,20	19,30	20,80	21,30	20,80	20,00	19,50	19,10
d	7,40	7,50	7,10	6,80	6,60	6,20	5,50	4,50

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 8h



h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	-	-	-	-
b	-	-	-	-
c	13,80	13,50	12,80	12,40
d	4,50	4,30	3,70	2,80