

ALULINE E170 Deckeneinbaumontage



- Die Leuchte ist für Deckeneinbaumontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container im Lieferumfang enthalten.
- Ein Wandwinkel für die Wandeinbaumontage in Hohlwände ist separat zu bestellen.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 17 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 191 x 132 x 78 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 185 x 115,5 x 10 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Deckenausschnitt: (Ø) 68 mm

Lieferbar: Q1 / 2022

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
107430A	ALULINE E170 DE LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107430A-ELC	ALULINE E170 DE LED + ELC - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107430A-MSÜ	ALULINE E170 DE LED + MSÜ3 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107430A-SE	ALULINE E170 DE LED + SET009 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107430A-ST	ALULINE E170 DE LED + SET010 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107430D	ALULINE E170 DE LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107430D-ELC	ALULINE E170 DE LED + ELC - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107430D-MSÜ	ALULINE E170 DE LED + MSÜ3 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107430D-SE	ALULINE E170 DE LED + SET009 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107430D-ST	ALULINE E170 DE LED + SET010 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107435A	ALULINE E170 DE LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107435A-ELC	ALULINE E170 DE LED + ELC - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107435A-MSÜ	ALULINE E170 DE LED + MSÜ3 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107435A-SE	ALULINE E170 DE LED + SET009 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107435A-ST	ALULINE E170 DE LED + SET010 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107435D	ALULINE E170 DE LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107435D-ELC	ALULINE E170 DE LED + ELC - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107435D-MSÜ	ALULINE E170 DE LED + MSÜ3 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107435D-SE	ALULINE E170 DE LED + SET009 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107435D-ST	ALULINE E170 DE LED + SET010 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
207432A	ALULINE E170 DE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207432A-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207432A-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207432A-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207432D	ALULINE E170 DE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207432D-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207432D-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207432D-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207437A	ALULINE E170 DE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207437A-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207437A-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207437A-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207437D	ALULINE E170 DE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207437D-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207437D-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207437D-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207430A	ALULINE E170 DE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207430A-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h



Bestelldaten Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
207430A-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207430A-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207430D	ALULINE E170 DE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207430D-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207430D-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207430D-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207435A	ALULINE E170 DE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207435A-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207435A-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207435A-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207435D	ALULINE E170 DE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207435D-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207435D-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207435D-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207431A	ALULINE E170 DE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207431A-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207431A-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207431A-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207431D	ALULINE E170 DE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207431D-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207431D-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207431D-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207436A	ALULINE E170 DE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207436A-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207436A-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207436A-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
207436D	ALULINE E170 DE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207436D-SC	ALULINE E170 DE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207436D-SL	ALULINE E170 DE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207436D-SWX	ALULINE E170 DE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551286A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 100 mm		S. 344
551287A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 300 mm		S. 344
551288A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 500 mm		S. 344
551289A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 1000 mm		S. 344
551286D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 100 mm		S. 344
551287D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 300 mm		S. 344
551288D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 500 mm		S. 344
551289D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 1000 mm		S. 344
551290A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 1,5 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551291A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 5 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551292A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 10 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551290D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 1,5 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551291D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 5 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551292D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 10 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
551293A	Wandeinbauwinkel ALULINE, weiß	nur für Hohlwände	S. 342
551293D	Wandeinbauwinkel ALULINE, schwarz	nur für Hohlwände	S. 342
530083	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530097	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530376	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, vertikal - Pfeil links/rechts/unten/oben		