

PROTECT PD Universalmontage



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann als Decken- oder Wandparallelmontage montiert werden.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- In der Einzelbatterie-Ausführung ist die Leuchte optional mit einer Akkuheizung zum Mehrpreis verfügbar.
- Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden, welches vor Ort einzubauen ist. In den Versionen mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert.
- Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) und ist auf die Schlagfestigkeit IK10 geprüft.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 32 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 370 x 220 x 140 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
101115	PROTECT PD UM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
101115-DA	PROTECT PD UM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
101115-ELC	PROTECT PD UM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101115-MSÜ	PROTECT PD UM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101115-SE	PROTECT PD UM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101115-ST	PROTECT PD UM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMH-Akku

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570014) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung					
201117	PROTECT PD UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201117-SC	PROTECT PD UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201117-SL	PROTECT PD UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201117-SWX	PROTECT PD UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
201115	PROTECT PD UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201115-SC	PROTECT PD UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201115-SL	PROTECT PD UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201115-SWX	PROTECT PD UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
201116	PROTECT PD UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201116-SC	PROTECT PD UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201116-SL	PROTECT PD UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201116-SWX	PROTECT PD UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung					
Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C					
201112	PROTECT PD UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201112-SC	PROTECT PD UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201112-SL	PROTECT PD UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201112-SWX	PROTECT PD UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
201110	PROTECT PD UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201110-SC	PROTECT PD UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201110-SL	PROTECT PD UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201110-SWX	PROTECT PD UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
201111	PROTECT PD UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201111-SC	PROTECT PD UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201111-SL	PROTECT PD UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201111-SWX	PROTECT PD UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
550237	Druckausgleichsventil Zubehör-Set		S. 350
551001	Kettenmontageset		S. 345
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551230A	Wandausleger 30, weiß		S. 341
551284	Mast- und Wandhalterung IMPACT & PROTECT, schwenkbar		S. 347
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
530080	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten		
530088	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts oben und links/rechts unten		
530099	Piktogrammfolie - Pfeil oben		