

SAFE MINI D-F Deckenaufbaumontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 56 x 140 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
107500A	SAFE MINI D-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA	246,94 €	
107500A-ELC	SAFE MINI D-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	295,56 €	
107500A-MSÜ	SAFE MINI D-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	303,19 €	
107500A-SE	SAFE MINI D-F LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	
107500A-ST	SAFE MINI D-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten


 Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570019) (3h+8h) (Akkuheizung)
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h/3h)
 45% / 45% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
Standardausführung								
207502A	SAFE MINI D-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	365,00 €	
207502A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	406,67 €	
207502A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	455,28 €	
207502A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	496,94 €	
207500A	SAFE MINI D-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	365,00 €	
207500A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	406,67 €	
207500A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	455,28 €	
207500A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	496,94 €	
207501A	SAFE MINI D-F EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	378,89 €	
207501A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	420,56 €	
207501A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	469,17 €	
207501A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	510,83 €	

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C								
207503A	SAFE MINI D-F EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	451,81 €	
207503A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	493,47 €	
207503A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	542,08 €	
207503A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	583,75 €	
207504A	SAFE MINI D-F EB LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	465,69 €	
207504A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	507,36 €	
207504A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	555,97 €	
207504A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	597,64 €	



Bestelldaten		Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer	Brutto	Netto
Bestell-Nr.	Bezeichnung							
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C								
207508A	SAFE MINI D-F EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	548,97 €	
207508A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	590,64 €	
207508A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	639,25 €	
207508A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	680,92 €	
207506A	SAFE MINI D-F EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	448,28 €	
207506A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	489,94 €	
207506A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	538,56 €	
207506A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	580,22 €	
207507A	SAFE MINI D-F EB LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	535,08 €	
207507A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	576,75 €	
207507A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	625,36 €	
207507A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	667,03 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551001	Kettenmontageset		S. 345	5,00 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm								
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
	a	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
	b	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70
	c	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
	d	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED		Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h								
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
	a	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
	b	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70
	c	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
	d	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70

Leuchtmittel: 3W LED		Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 8h			
	h	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	8,50	8,90	9,10	9,00
	b	3,20	3,10	2,60	1,70
	c	8,50	8,90	9,10	9,00
	d	3,20	3,10	2,60	1,70