



- Leuchte mit Optiken in Längsrichtung zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung beachten (s. Bild)!
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DM 268 x 70 x 50 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
107660	E-LINE 200 BEL-R-90 LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	5,5 VA	14 mA
107660-ELC	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + ELC - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107660-MSÜ	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + MSÜ3 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107660-SE	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + SET009 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107660-ST	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + SET010 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107660D	E-LINE 200 BEL-R-90 LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	5,5 VA	14 mA
107660D-ELC	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + ELC - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107660D-MSÜ	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + MSÜ3 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107660D-SE	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + SET009 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107660D-ST	E-LINE 200 BEL-R-90 LED + SET010 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	2 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, 2 W Not/Netz		100% / 100%	100% / 100%	45% / 100%

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard						
207661	E-LINE 200 BEL-R-90 EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207661-SC	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207661-SL	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207661-SWX	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
207661D	E-LINE 200 BEL-R-90 EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207661D-SC	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207661D-SL	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207661D-SWX	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
207660	E-LINE 200 BEL-R-90 EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207660-SC	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207660-SL	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207660-SWX	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	3h
207660D	E-LINE 200 BEL-R-90 EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207660D-SC	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207660D-SL	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207660D-SWX	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	3h
207662	E-LINE 200 BEL-R-90 EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207662-SC	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207662-SL	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207662-SWX	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	6,0 VA	8h
207662D	E-LINE 200 BEL-R-90 EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207662D-SC	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207662D-SL	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207662D-SWX	E-LINE 200 BEL-R-90 EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	6,0 VA	8h

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	17,60	19,40	20,70	21,50	21,20	20,00	18,70	17,60	16,80	15,50
b	7,30	7,60	7,10	6,50	5,90	5,40	4,80	4,00	3,70	3,00
c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	17,60	19,40	20,70	21,50	21,20	20,00	18,70	17,60	16,80	15,50
b	7,30	7,60	7,10	6,50	5,90	5,40	4,80	4,00	3,70	3,00
c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 110lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 8h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	14,10	14,00	12,70	11,50
b	4,50	3,90	3,40	2,50
c	—	—	—	—
d	—	—	—	—