

SPOT-LIGHT 80-PC ER-R Deckeneinbaumontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Optik-Sets mit Tiefstrahloptik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Alternativ steht ein quadratischer Rahmen zum Aufstecken auf den Leuchtenkopf zur Verfügung, der als Zubehör separat zu bestellen ist.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen Leuchtenkopf (Ø x H): 80 x 47 mm
- Abmessungen Container (B x H x T): siehe Produktblatt
- Schutzart Leuchtenkopf: IP40
- Schutzart Container: IP20
- Schutzklasse: II
- Deckenausschnitt: (Ø) 68 mm

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105870	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
105870-ELC	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
105870-MSÜ	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
105870-SE	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
105870-ST	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C


Lichtstromverhältnis
100% / 45% Not/Netz (1h+3h)
45% / 45% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205872	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
205872-SC	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
205872-SL	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
205872-SWX	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
205870	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
205870-SC	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
205870-SL	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
205870-SWX	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
205871	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
205871-SC	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
205871-SL	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
205871-SWX	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551235	Quadratischer Rahmen SPOT-LIGHT 80		S. 342
551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 349
551257	Tiefstrahloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 348
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343



■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm


[illegible]

■ Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**

[illegible]

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00
b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00
c	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-