

	Produkt Datenblatt	580239
	580239 EC-230-LED-ELC-100-7	Datum: 10.04.2018
	ELC Kombi LED Driver	Revision: V.00

Produktbild:



Soll Eingangsspannung:	230V AC / 220V DC
Eingangsspannungsbereich:	180-264V AC / 170 – 264V DC
Soll Eingangsfrequenz:	50/60 Hz AC / 0 HZ DC
Eingangsfrequenz Bereich:	47-63 Hz AC / 0 HZ DC
Eingangsstrom:	Max. 0,045 A
Max. Einschaltstrom:	8 A
Maximale Leistungsaufnahme:	5,6 W
Soll Ausgangs Strom Toleranz:	+/- 5%
Leerlaufspannung:	7,5 V
Konstant-Strom-Stufen:	1 LED: 200/285/320/380/400/550/680mA 2 LEDs: 200/285/320/380/400mA (einstellbar)*1
Max. Ausgangsleistung:	3 W
Eingangsklemme:	Phoenix PTDA 2,5-2 (doppelbelegbar)
Max. Querschnitt Anschluss Kabel:	2.5 mm ²
Ausgangsklemme:	JST B2B-EH-A
PCB Material:	FR-4 UL94 V-0
Power Faktor:	0,6
Außenmaße:	Länge= 110mm, Breite= 23mm, Höhe= 22mm
Umgebungstemperaturbereich :	- 10°C bis + 50°C
Lochabstand Montagelöcher:	104mm
SELV äquivalent	
Kurzschlussfest	
Überspannungsgeschützt	
Übertemperatur Abschaltung	
*1 1 – 2 LED Betrieb in Reihenschaltung möglich	
inkl. ELC Überwachungstechnik	
Achtung: Es ist auf die Einhaltung des Temperaturbereiches zu achten, insbesondere wenn zusätzliche Wärmequellen in der Leuchte vorhanden sind	

Zur Verwendung in Anlagen nach DIN/EN 50172 mit Geräten nach DIN 50171