

E-LINE 300 DMS Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)



- Die Leuchte ist für Wand-/Deckenanbaumontage einsetzbar und wird mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (inkl. vormontierten, neutral weiß bedruckten 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul) geliefert.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängehöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** und die 3W-Variante für **24V, 48V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 m
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DM 338 x 274 x 50 mm / WM 338 x 277 x 54 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 315 x 183 x 8 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
108720	E-LINE 300 DMS LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108720-DA	E-LINE 300 DMS LED + DALI - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108720-ELC	E-LINE 300 DMS LED + ELC - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108720-MSÜ	E-LINE 300 DMS LED + MSÜ3 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108720-SE	E-LINE 300 DMS LED + SET009 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108720-ST	E-LINE 300 DMS LED + SET010 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108720D	E-LINE 300 DMS LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108720D-DA	E-LINE 300 DMS LED + DALI - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108720D-ELC	E-LINE 300 DMS LED + ELC - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108720D-MSÜ	E-LINE 300 DMS LED + MSÜ3 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108720D-SE	E-LINE 300 DMS LED + SET009 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108720D-ST	E-LINE 300 DMS LED + SET010 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108725	E-LINE 300 DMS LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108725-DA	E-LINE 300 DMS LED + DALI - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108725-ELC	E-LINE 300 DMS LED + ELC - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108725-MSÜ	E-LINE 300 DMS LED + MSÜ3 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108725-SE	E-LINE 300 DMS LED + SET009 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108725-ST	E-LINE 300 DMS LED + SET010 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108725D	E-LINE 300 DMS LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108725D-DA	E-LINE 300 DMS LED + DALI - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108725D-ELC	E-LINE 300 DMS LED + ELC - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108725D-MSÜ	E-LINE 300 DMS LED + MSÜ3 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108725D-SE	E-LINE 300 DMS LED + SET009 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108725D-ST	E-LINE 300 DMS LED + SET010 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	1,5 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
	3 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	1,5 W	40% / 100%	40% / 100%	20% / 100%
	3 W	20% / 100%	20% / 100%	10% / 100%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
Standard					
208721	E-LINE 300 DMS EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208721-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208721-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208721-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h

E-LINE 300 DMS Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
208721D	E-LINE 300 DMS EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208721D-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208721D-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208721D-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h
208726	E-LINE 300 DMS EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208726-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208726-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208726-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208726D	E-LINE 300 DMS EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208726D-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208726D-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208726D-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208720	E-LINE 300 DMS EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208720-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208720-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208720-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208720D	E-LINE 300 DMS EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208720D-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208720D-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208720D-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208725	E-LINE 300 DMS EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208725-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208725-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208725-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208725D	E-LINE 300 DMS EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208725D-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208725D-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208725D-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208722	E-LINE 300 DMS EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208722-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208722-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208722-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208722D	E-LINE 300 DMS EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208722D-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208722D-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208722D-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208727	E-LINE 300 DMS EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208727-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208727-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208727-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h
208727D	E-LINE 300 DMS EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208727D-SC	E-LINE 300 DMS EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208727D-SL	E-LINE 300 DMS EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208727D-SWX	E-LINE 300 DMS EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	
551395	Deckeneinbaugehäuse E-LINE 300, weiß	
551395D	Deckeneinbaugehäuse E-LINE 300, schwarz	
551230A	Wandausleger 30, weiß	
551230D	Wandausleger 30, schwarz	
530409	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind	
530440	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links unten/rechts unten/links oben/rechts oben	

Artikelloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Standard		
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	