

SIU + YOU

IP54-Scheibenleuchten – mit wählbarer Autonomie 1-3-8 h

Rettungszeichenscheibenleuchte als Einzelbatterienotleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, und DIN EN 1838.

Sehr smarte und robuste Scheibenleuchten mit abgerundeten Ecken. Für Universalschnellmontage (Wand- oder Deckenaufbaumontage) mit Uni-Piktogrammscheiben. Schraubenlose Verschluss-Optik. Als Standard wird ein Wandmontagebügel, ein zusätzlicher 10 cm Mini-Deckenabstandshalter, steckbare Display-Piktogramme und Einbau-Hardware als kostenloses Zubehör je Leuchte beigelegt. Optional stehen Kettenmontageösen, Wandauslegerwinkel, Zentralpendel, bis 2,5m Design-Seilaufhängungen, Decken-Einbaurahmen oder Ballschuttkörbe zur Verfügung.

Diese Leuchten sind für einfache und schnelle Montagen konzipiert. Die Piktogramme können komfortabel gesteckt werden. Die Piktogrammscheiben haben so ein schönes, angenehm fließendes Bild. Die Leuchte besteht aus nur 3 Teilen.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme und frei wählbare Autonomie (1h, 3h, oder 8h) vor Ort. Universal-Piktogramm-Set (Mann, Tür und Pfeil links, rechts, unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Besonderheiten der beiden Leuchtentypen:

- inklusive Self-Check (Automatischer Wochentest)
- inklusive halbjährigen Batterie-Kapazitätstest
- hohe Schutzart: IP 54
- inklusive Mini-Display im Frontbereich
- Hochtemperatur-NiMH-Akku mit megastarken 1500mAh
- super Kontrast – beste Ausleuchtung
- 3,9W & frei wählbare Autonomie (1h oder 3h oder 8h)

TOP-Produkt. Energiesparend mit **3 Jahren Garantie** (Akkus = 12 Monate).



frei wählbare Autonomie
1h oder 3h oder 8h

SIU + YOU

IP54-Scheibenleuchten – mit wählbarer Autonomie 1-3-8 h



Scheibenleuchte – Typ: **SIU**

Erkennungsweite: **24m** – IP54
Montagearten: Universalmontage



Scheibenleuchte – Typ: **YOU**

Erkennungsweite: **32m** – IP54
Montagearten: Universalmontage



Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

0,5m Zentral-Pendelstange (vorverdrahtet) mit Baldachin:
2,5m Seilmontageset (inkl. Montagezubehör), kürzbar
Kettenösenpaar (inkl. Mutter+Schrauben-Abstandshalter)
Deckeneinbaurahmen für SIU & YOU:
Ballenschutzkorb für Wandmontage SIU:
Ballenschutzkorb für Wandmontage YOU:
SIU-Wandauslegerwinkel /Stahlblech weiß pulverbeschichtet:
Ersatzakku – NiMH-Hochtemperatur 3erPyramide 3,6V – 1,5Ah

551039
551042
WKL
ERSIU
BALL 1
BALL 2
WADFA
NIMH3615P

Technische Daten

Leuchtentyp:

SIU 003SC

YOU 003SC

Erkennungsweite

24m

32m

Abmessungen:

L 260 x H 180 x T 35 mm

L 310 x H 216 x T 35 mm

Gehäuse:
Schutzart/Schutzklasse:

Kunststoffgehäuse, weiß
IP 54 / II

Kunststoffgehäuse, weiß
IP 54 / II

Montagearten:

Universalmontage
für Wand- oder Deckenmontage
Kettenmontage, Wandausleger,
Pendelmontage, Seilmontage oder
Deckeneinbaumontage

Universalmontage
für Wand- oder Deckenmontage
Kettenmontage, Wandausleger,
Pendelmontage, Seilmontage oder
Deckeneinbaumontage

optional Montagearten:

SIU + YOU

IP54-Scheibenleuchten – mit wählbarer Autonomie 1-3-8 h

Bestell-Nr. Erkennungsweite:	Montagearten: Universal Leistungsaufnahme LED Anschlussspannung:	Überbrückungszeit h	Lichtstrom im Netz-/Notbetrieb	Batterie NiMH
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)				
SIU 003SC 24m	3,9W / 4,4 VA 220-240V AC 50-60Hz	1h – 3h – 8h (über Dipswitch)	80/250lm (1h) 80/110 lm (3h) 80 / 15 lm (8h)	3,6V 1,5 Ah
YOU 003SC 32m	3,9W / 4,4 VA 220-240V AC 50-60Hz	1h – 3h – 8h (über Dipswitch)	80/250lm (1h) 80/110 lm (3h) 80 / 15 lm (8h)	3,6V 1,5 Ah

SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check
Umgebungstemperatur: + 5° C bis + 40° C

Bestell-Nr. Erkennungsweite	Montagearten: nach Typ Leistungsaufnahme LED Anschlussspannung	Versorgungsspannung V / 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz- /Notbetrieb
Leuchten für Zentralbatterieanlagen			
SIU019 24m	Universalmontage 1,2 W 220-240V – 50/60 Hz	110V + 220V 80-250V AC / DC	110 / 110 lm
YOU019 32m	Universalmontage 1,2 W 220-240V – 50/60 Hz	110V + 220V 80-250V AC / DC	110 / 110 lm

Platzhalterung für Mischbetriebs- & Einzelleuchtenüberwachungsbausteine vorhanden. Mehrpreis für Bausteine auf Anfrage.
Umgebungstemperatur: - 30° C bis + 50° C

Montagezubehör:



0,5m Pendelstange, weiß
mit Decken-Baldachin
(vorverdrahtet)



Deckeneinbaurahmen,
weiß mit Zubehör
Lochausschnitt:
L 355-365 x B 60-70 x min.T 75mm
Abdeckung Außen:
L 373 x B 90mm
Rahmenabdeckungsstärke: 6 mm
Scheibenöffnung: 11 mm



2 Kettenösen, silber
mit umfangreichem
Zubehör
(Muttern & Kunststoffunterlegscheiben)



2,5m Seilmontageset,
silber/chrom, kürzbar
mit umfangreichem
Zubehörteilen, (Deckenschrauben,
Schraubhülsen, Seilspanner,
Unterlegscheiben, Symmetrierungswinkel,
Seile & mehr.



Wandauslegerwinkel, weiß



Unipiktos