

Sicherheitsleuchte

BEAM 125-PC A-R Deckenanbaumontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Optik-Sets mit Tiefstrahloptik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): DM 125 x 37 x 125 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
104430	BEAM 125-PC A-R LED - weiß	3 W LED	280 lm	6,0 VA	15 mA
104430-ELC	BEAM 125-PC A-R LED + ELC - weiß	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
104430-MSÜ	BEAM 125-PC A-R LED + MSÜ3 - weiß	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
104430-SE	BEAM 125-PC A-R LED + SET009 - weiß	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
104430-ST	BEAM 125-PC A-R LED + SET010 - weiß	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich Standard BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C


		1h	3h	8h
NiMh-Akku	3 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, 3 W Not/Netz		100% / 45%	100% / 45%	45% / 45%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard						
204436	BEAM 125-PC A-R EB LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,0 VA	1h
204436-SC	BEAM 125-PC A-R EB-SC LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,0 VA	1h
204436-SL	BEAM 125-PC A-R EB-SL LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,0 VA	1h
204436-SWX	BEAM 125-PC A-R EB-SWX LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,5 VA	1h
204430	BEAM 125-PC A-R EB LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,0 VA	3h
204430-SC	BEAM 125-PC A-R EB-SC LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,0 VA	3h
204430-SL	BEAM 125-PC A-R EB-SL LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,0 VA	3h
204430-SWX	BEAM 125-PC A-R EB-SWX LED - weiß	3 W LED	120 lm	280 lm	5,5 VA	3h
204435	BEAM 125-PC A-R EB LED - weiß	3 W LED	120 lm	120 lm	5,0 VA	8h
204435-SC	BEAM 125-PC A-R EB-SC LED - weiß	3 W LED	120 lm	120 lm	5,0 VA	8h
204435-SL	BEAM 125-PC A-R EB-SL LED - weiß	3 W LED	120 lm	120 lm	5,0 VA	8h
204435-SWX	BEAM 125-PC A-R EB-SWX LED - weiß	3 W LED	120 lm	120 lm	5,5 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah	
551052	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 204 x 225 x 75 mm	
551243	5lx-Optik (1 St.) 15 mm Zubehör-Set	
551257	Tiefstrahloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante



Deckenmontage


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Deckenmontage

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm Fluchtwegoptik




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Deckenmontage


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 1h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 3W LED Deckenmontage


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 3h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 3W LED Deckenmontage

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 8h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00
b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00
c	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-