

RPU

Universal-Kunststoffleuchte in IP54 mit wählbarer Autonomie

Klassiker weiter entwickelt 2.0 - Kultleuchte

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, und DIN EN 1838.

Sehr elegante, konvexe und extrem robuste Kunststoffleuchte die sich keilförmig fließend und symmetrisch nach unten immer weiter verjüngt. Für Universalmontage (Wand- oder Deckenaufbaumontage). Schraubenloser Verschluss.

Als Standard wird ein zusätzlicher Mini-Deckenabstandshalter/Kurzpendel -10cm-, ein Wandmontagebügel, steckbare Piktogramme und Einbau-Hardware als kostenloses Zubehör jeder Leuchte beigefügt. Optional stehen Kettenmontageösen, Wandauslegerwinkel, Zentralpendel, Design-Seilaufhängungen oder Ballschutzkörbe zur Verfügung.

Diese Leuchte ist für eine einfache Montage konzipiert. Die Piktogramme werden von oben komfortabel hinter die Schutzabdeckung (neues System) eingeschoben, sind dadurch bestens geschützt und sogar schlagfest. Die Leuchte besteht aus nur 3 Teilen. Die Piktogramme können bequem und werkzeuglos getauscht werden. Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch frei wählbare Versorgungszeit 1h, 3h, oder 8h und werkzeugloser, variabler Einsatz der Piktogramme vor Ort. Universal-Piktogrammset (Mann, Tür und Pfeil links, rechts, unten, blind) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Besonderheiten gegenüber dem Vorgängermodell:

- inklusive Self-Check (Automatischer Wochentest)
- inklusive halbjährigen Batterie-Kapazitätstest
- Schutzart IP 54
- inklusive Display-Anzeige im Frontbereich
- Hochtemperatur-NiMH-Akku
- inklusive Wechseltypenschild (Versorgungszeiten)
- frei wählbare Autonomie (1h oder 3h oder 8h)
- Piktogramme hinter gebogener Rundglasoptik (*montagefreundlich*) gesteckt und geschützt
- Leuchte lässt sich werkzeuglos öffnen
- Europäische Patentierung

1h, 3h oder 8h
frei wählbar



RPU

Universal-Kunststoffleuchte in IP54 mit wählbarer Autonomie Klassiker weiter entwickelt 2.0 - Kultleuchte



Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

0,5m Zentral-Pendelstange (vorverdrahtet) mit Baldachin:

551039

2,5m Seilmontageset (inkl. Montagezubehör), kürzbar

551042

Kettenösen-Paar

WKL

Ballschutzkorb für Wandmontage:

BALL 1

Wandauslegerwinkel /Stahlblech weiß pulverbeschichtet:

WADFA

Ersatzakku:

NIMH3615P

Technische Daten

Erkennungsweite:	22 m
Nennleistung:	2x 4 ERT-LED (3,9W/4VA) – 80 lm (230V) und bei Not: 1h (250lm) / 3h (110lm) / 8h (15lm)
Abmessungen:	B 260 x T 35 x H 170 mm
Gehäuse:	Kunststoff, weiß
Schutzart:	IP 54 / II
Montageart:	Universal (Wandmontage & Deckenaufbaumontage)
Optional:	Pendelmontage, 2x 2,5m Seilmontage, Kettenösen oder Wandausleger

RPU

Universal-Kunststoffleuchte in IP54 mit wählbarer Autonomie Klassiker weiter entwickelt 2.0 - Kultleuchte

Bestell-Nr.	Montagearten: nach Typ LED (Leistungsaufnahme) Anschlussspannung:	Überbrückungszeit h	Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Batterie NiMH 3,6V
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC) Umgebungstemperatur: Einzelbatterie: 5°C bis + 40°C				
RPU 003 SC	Universalmontage 3,9W/4,4VA LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	1h – 3h - 8 h (über DIPswitch)	80/250 lm (1h) 80/110 lm (3h) 80 / 15 lm (8h)	1,5Ah

SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check

Bestell-Nr.	Montagearten: nach Typ Nennleistung LED Anschlussspannung	Versorgungsspannung V / 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz- /Notbetrieb
Leuchten für Zentralbatterieanlagen Umgebungstemperatur: - 30° C bis + 50° C			
RPU019	Universalmontage 1,3W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	für 110V + 220V -Systeme 80-250V AC / DC	110 / 110 lm

Montagezubehör:



0,5m Pendelstange, weiß
mit Decken-Baldachin
(vorverdrahtet)



2 Kettenösen, silber
mit umfangreichem
Zubehör
(Muttern & Kunststoffunterlegscheiben)



Wandauslegerwinkel, weiß



2,5m Seilmontageset,
silber/chrom, kürzbar
mit umfangreichem
Zubehörteilen, (Deckenschrauben,
Schraubhülsen, Seilspanner,
Unterlegscheiben, Symmetrierungswinkel,
Seile & mehr.)



Unipiktos