

Rettungszeichenleuchte
CUBE L-400 Deckenanbaumontage



- Die Leuchte ist für Deckenanbaumontage einsetzbar.
- Leuchtenhaube vierseitig bedruckt (Pfeil links/rechts/unten und einmal neutral grün).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für die Zentralbatterie-Nennspannung von **24V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 40 m
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): DM 404 x 213 x 404 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten					
Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%			Temperaturbereich -10°C bis +40°C		
Bestelldaten					
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
102860	CUBE L-400 LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,0 VA	34 mA
102860-DA	CUBE L-400 LED + DALI - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,0 VA	34 mA
102860-ELC	CUBE L-400 LED + ELC - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA
102860-MSÜ	CUBE L-400 LED + MSÜ3 - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA
102860-SE	CUBE L-400 LED + SET009 - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA
102860-ST	CUBE L-400 LED + SET010 - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten					
Anschlussspannung 230V 50/60Hz			Temperaturbereich		
			Standard BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C		
		1h	3h	8h	
NiMH-Akku	14 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 4,2Ah	
Lichtstromverhältnis, 14 W	30% / 100%	30% / 100%	30% / 100%	30% / 100%	
Not/Netz					
Bestelldaten					
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard					
202862	CUBE L-400 EB LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	1h
202862-SC	CUBE L-400 EB-SC LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	1h
202862-SL	CUBE L-400 EB-SL LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	1h
202862-SWX	CUBE L-400 EB-SWX LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,5 VA	1h
202860	CUBE L-400 EB LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	3h
202860-SC	CUBE L-400 EB-SC LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	3h
202860-SL	CUBE L-400 EB-SL LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	3h
202860-SWX	CUBE L-400 EB-SWX LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,5 VA	3h
202861	CUBE L-400 EB LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	8h
202861-SC	CUBE L-400 EB-SC LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	8h
202861-SL	CUBE L-400 EB-SL LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	8h
202861-SWX	CUBE L-400 EB-SWX LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,5 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	
570006	NiMH-Akku 4,8V 4,2Ah	
551016	Kettenmontageset CUBE	
551008	Zentralpendel 300 mm (ohne Vorverdrahtung)	
551009	Zentralpendel 500 mm (ohne Vorverdrahtung)	
551010	Zentralpendel 1000 mm (ohne Vorverdrahtung)	
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)	
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)	
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)	
551263	Seilmontageset CUBE, 4 x 2,5 Meter	
551264	Seilmontageset CUBE, 4 x 7,5 Meter	

Artikeloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Zentralversorgte Leuchte Temperaturbereich auf bis zu -25°C erweitern		
Opt. 3	Betriebsgerät und Überwachungsbaustein mit Schutzlack versehen	nur -ELC / -SE / -ST
Opt. 4	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	
Zentralversorgte Leuchte ohne Überwachungsbaustein Temperaturbereich auf bis zu -35°C erweitern		
Opt. 5	LED-Treiber umrüsten und mit Schutzlack versehen	
Opt. 6	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	