

L-PLAST 250-T Universalmontage



- Leuchte mit transparenter Leuchtenhaube.
- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann als Decken- oder Wandparallelmontage montiert werden.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 264x72 mm / max. 270x77 mm)
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 22 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): UM 239 x 164 x 59 mm / DE 282 x 35 x 88 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104615	L-PLAST 250-T UM LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
104615-ELC	L-PLAST 250-T UM LED + ELC	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
104615-MSÜ	L-PLAST 250-T UM LED + MSÜ3	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
104615-SE	L-PLAST 250-T UM LED + SET009	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
104615-ST	L-PLAST 250-T UM LED + SET010	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204616	L-PLAST 250-T UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
204616-SC	L-PLAST 250-T UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
204616-SL	L-PLAST 250-T UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
204616-SWX	L-PLAST 250-T UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
204615	L-PLAST 250-T UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
204615-SC	L-PLAST 250-T UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
204615-SL	L-PLAST 250-T UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
204615-SWX	L-PLAST 250-T UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
204617	L-PLAST 250-T UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
204617-SC	L-PLAST 250-T UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
204617-SL	L-PLAST 250-T UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
204617-SWX	L-PLAST 250-T UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm	Wandmontage	S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551222	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551223	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
530132	Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530143	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links unten		
530144	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links oben		
530145	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts unten		
530146	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts oben		
530174	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil oben		