



Artikel	AGM Batterien
Ausführung	Blei-Vlies-Technologie – Gitterplatten, verschlossen
Zustand	gefüllt und geladen
Qualität	Erstausrüsterqualität
Einsatz	kurze Entladezeiten bei Hochstromanwendungen im USV Bereich sowie für Anwendungen mit langer Autonomiezeit im Not- und Sicherheitsbeleuchtungsbereich
Lagerfähigkeit	bis zu 12 Monate
Eigenschaften	geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
Anwendung	Gefahr- und Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro-Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendungen, Baustellenbeleuchtung, Notstrom-, USV-Anlagen, u. v. m.

SB/SBV/SBLV (Gebrauchsdauer nach Eurobat 6-9 Jahre bzw. 10-12 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Ah (C20)	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VdS-Nr.	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBV 1.2-12	12	1,2	108023	6-9	97 x 43 x 52 (58)	0,6	T1	G108003	20	1.040
SB 2.3-12	12	2,3	100081	6-9	178 x 35 x 61 (67)	1,0	T1	G111033	20	720
SB 3.4-12*	12	3,4	100013	6-9	134 x 66 x 60 (66)	1,3	T1		10	420
SB 5-12L	12	5,0	100030	6-9	90 x 70 x 101 (106)	1,6	T2		10	400
SB 7-12	12	7,2	100016	6-9	151 x 65 x 94 (100)	2,2	T1	G111034	8	240
SB 7-12L	12	7,2	100027	6-9	151 x 65 x 94 (100)	2,2	T2	G111034	8	240
SB 12-12	12	12	100018	6-9	151 x 98 x 94 (100)	3,7	T1	G111035	4	200
SB 12-12L	12	12	100032	6-9	151 x 98 x 94 (100)	3,7	T2	G111035	4	200
SBLV 17-12i	12	17	140208	10-12	181 x 77 x 167 (167)	5,3	M5	G111036	2	120
SBLV 24-12i	12	24	140209	10-12	166 x 175 x 125 (125)	7,6	M5	G111037	1	76
SBLV 40-12i	12	42	140210	10-12	197 x 165 x 170 (170)	12,8	M6	G111038	1	53
SBLV 65-12i	12	68	140211	10-12	350 x 167 x 179 (179)	20,4	M6	G111039	1	32

SBLFT (Gebrauchsdauer nach Eurobat 12 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Ah (C10)	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	Zentral-entgasung	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBLFT 55-12i*	12	55	108042	10-12	277 x 106 x 229 (243)	17,3	M6	ja	1	40
SBLFT 90-12i*	12	90	108076	10-12	562 x 114 x 188 (188)	26,5	M8	nein	1	30
SBLFT 110-12i*	12	110	108073	10-12	410 x 110 x 286 (286)	33,0	M8	ja	1	22
SBLFT 150-12i*	12	150	108045	10-12	565 x 110 x 288 (288)	45,0	M8	ja	1	16

SSB Battery



Artikel	AGM Batterien
Ausführung	Blei-Vlies-Technologie – Gitterplatten, verschlossen
Zustand	gefüllt und geladen
Qualität	Erstausrüsterqualität
Einsatz	kurze Entladezeiten bei Hochstromanwendungen im USV Bereich sowie für Anwendungen mit langer Autonomiezeit im Not- und Sicherheitsbeleuchtungsbereich
Lagerfähigkeit	bis zu 12 Monate
Eigenschaften	geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
Anwendung	Gefahr- und Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro-Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendungen, Baustellenbeleuchtung, Notstrom-, USV-Anlagen, u. v. m.

SBL (Gebrauchsdauer nach Eurobat 10-12 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Ah (C10)	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBL 7.2-12L	12	7,2	108026	10-12	151 x 65 x 94 (101)	2,2	T2	8	240
SBL 12-12L	12	12	108039	10-12	151 x 98 x 95 (101)	3,7	T2	4	200
SBL 18-12i	12	18	108000	10-12	181 x 77 x 167 (167)	5,3	M5	2	120
SBL 26-12i	12	26	108001	10-12	166 x 175 x 125 (125)	8,1	M5	1	76
SBL 28-12i	12	28	108091	10-12	165 x 125 x 175 (182)	8,5	M5	1	84
SBL 33-12i	12	33	108002	10-12	195 x 130 x 155 (168)	9,7	M6	1	70
SBL 40-12i	12	40	108003	10-12	197 x 165 x 170 (170)	13,8	M6	1	53
SBL 55-12i	12	55	108004	10-12	229 x 138 x 208 (213)	18,0	M6	1	40
SBL 60-12i(sh)	12	60	108011	10-12	258 x 166 x 206 (215)	20,7	M6	1	30
SBL 65-12i	12	65	108005	10-12	350 x 167 x 179 (179)	20,4	M6	1	32
SBL 75-12i(sh)	12	75	108006	10-12	258 x 166 x 210 (215)	24,0	M6	1	30
SBL 80-12i	12	80	108012	10-12	350 x 167 x 179 (179)	22,5	M6	1	30
SBL 100-12i(sh)	12	100	108007	10-12	330 x 171 x 215 (222)	29,0	M8	1	22
SBL 120-12i(sh)	12	120	108015	10-12	330 x 171 x 215 (222)	32,5	M8	1	22
SBL 134R-12i	12	134	108027	10-12	341 x 173 x 283 (287)	40,0	M8	1	18
SBL 150-12i	12	150	108016	10-12	482 x 170 x 240 (240)	44,8	M8	1	15
SBL 200-12i	12	200	108017	10-12	522 x 238 x 218 (223)	59,1	M8	1	12
SBL 260-12i(sh)*	12	250	140032	10-12	520 x 240 x 221 (227)	74,0	M8	1	12
SBL 260-12i*	12	250	140025	10-12	520 x 269 x 211 (227)	74,0	M8	1	12



Artikel	AGM Batterien
Ausführung	Blei-Vlies-Technologie – Gitterplatten, verschlossen
Zustand	gefüllt und geladen
Qualität	Erstausrüsterqualität
Einsatz	kurze Entladezeiten bei Hochstromanwendungen im USV Bereich sowie für Anwendungen mit langer Autonomiezeit im Not- und Sicherheitsbeleuchtungsbereich
Lagerfähigkeit	bis zu 12 Monate
Eigenschaften	geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
Anwendung	Gefahr- und Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro-Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendungen, Baustellenbeleuchtung, Notstrom-, USV-Anlagen, u. v. m.

SBH (Gebrauchsdauer nach Eurobat 3-5 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Watt 10 Min.	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBH 190-12	12	169	108029	3-5	90 x 70 x 101 (106)	1,7	T2	10	400
SBH 200-12	12	171	108018	3-5	151 x 51 x 95 (101)	1,9	T1/T2	8	240
SBH 300-12	12	277	108008	3-5	151 x 65 x 94 (100)	2,6	T2	8	240

SBL-HR (Gebrauchsdauer nach Eurobat 10-12 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Watt 10 Min.	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBL 41-12HR	12	930	108973	10-12	195 x 130 x 155 (168)	10,2	M6	1	70
SBL 50-12HR	12	1127	108972	10-12	198 x 166 x 169 (169)	13,0	M6	1	53
SBL 66-12HR	12	1550	108971	10-12	229 x 138 x 211 (216)	18,0	M6	1	40
SBL 85-12HR	12	2113	108970	10-12	260 x 169 x 211 (218)	24,8	M6	1	30
SBL 100-12HR	12	2527	108978	10-12	307 x 169 x 210 (215)	29,0	M8	1	22
SBL 125-12HR	12	2832	108969	10-12	328 x 172 x 215 (220)	32,0	M8	1	22
SBL 135-12HR	12	3381	108975	10-12	407 x 177 x 225 (225)	38,0	M8	1	19
SBL 151-12HR	12	3881	108974	10-12	340 x 173 x 280 (287)	43,0	M8	1	18
SBL 170-12HR	12	4247	108968	10-12	483 x 170 x 241 (241)	46,0	M8	1	16
SBL 225-12HR	12	5367	108088	10-12	522 x 240 x 219 (224)	62,5	M8	1	12
SBL 240-12HR*	12	5736	108094	10-12	522 x 240 x 219 (224)	65,0	M8	1	12
SBL 270-12HR*	12	6118	108979	10-12	522 x 240 x 219 (224)	74,5	M8	1	12

Anschlussarten

