

SMARTLUX 200 BEL Wand-/Deckenmontage



- Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung.
- Für Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen verwendet werden, der als Zubehör separat zu bestellen ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 233x121 mm / max. 238x128 mm).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 243 x 139 x 54 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
106110	SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED	2W LED-Leiste	240lm	5,5VA	14mA
106110-ELC	SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + ELC	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
106110-MSÜ	SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
106110-SE	SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + SET009	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
106110-ST	SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + SET010	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C


Lichtstromverhältnis 100% / 100% Not/Netz (1h+3h)
45% / 100% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
206112	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
206112-SC	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
206112-SL	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
206112-SWX	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	6VA	1h
206110	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	3h
206110-SC	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	3h
206110-SL	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	3h
206110-SWX	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	6VA	3h
206111	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	110lm	5,5VA	8h
206111-SC	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	110lm	5,5VA	8h
206111-SL	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	110lm	5,5VA	8h
206111-SWX	SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	110lm	6VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm		S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551254	Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - ZB		S. 340
551255	Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	8,90	9,50	10,00	10,40	10,60	10,80	10,80	10,80	10,70	10,40	10,10
b	3,50	3,70	3,80	3,80	3,70	3,60	3,50	3,10	2,70	2,10	1,00
c	8,70	9,40	9,90	10,30	10,50	10,70	10,70	10,70	10,50	10,30	9,90
d	3,50	3,70	3,70	3,80	3,70	3,60	3,40	3,10	2,70	2,00	0,90

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	8,90	9,50	10,00	10,40	10,60	10,80	10,80	10,80	10,70	10,40	10,10
b	3,50	3,70	3,80	3,80	3,70	3,60	3,50	3,10	2,70	2,10	1,00
c	8,70	9,40	9,90	10,30	10,50	10,70	10,70	10,70	10,50	10,30	9,90
d	3,50	3,70	3,70	3,80	3,70	3,60	3,40	3,10	2,70	2,00	0,90

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 110lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 8h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	6,90	7,10	7,30	7,30	7,20	6,90
b	2,60	2,50	2,40	2,20	1,70	0,90
c	6,80	7,10	7,20	7,20	7,10	6,80
d	2,50	2,50	2,40	2,10	1,70	0,80