

L-STAR A-R Deckenmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 180 x 28 x 180 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
102750A	L-STAR A-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
102750A-DA	L-STAR A-R LED + DALI	3W LED	280lm	6VA	15mA
102750A-ELC	L-STAR A-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
102750A-MSÜ	L-STAR A-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
102750A-SE	L-STAR A-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
102750A-ST	L-STAR A-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not/Netz (1h+3h)
 45% / 20% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
202752A	L-STAR A-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
202752A-SC	L-STAR A-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
202752A-SL	L-STAR A-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
202752A-SWX	L-STAR A-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	1h
202750A	L-STAR A-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
202750A-SC	L-STAR A-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
202750A-SL	L-STAR A-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
202750A-SWX	L-STAR A-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	3h
202751A	L-STAR A-R EB LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
202751A-SC	L-STAR A-R EB-SC LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
202751A-SL	L-STAR A-R EB-SL LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
202751A-SWX	L-STAR A-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551018	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 338
551025	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm		S. 339
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 344



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

■ **Systemleuchten für Zentralversorgung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■ **Einzelbatterieeleuchten**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/50lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/50lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00
b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00
c	—	—	—	—	—	—
d	—	—	—	—	—	—