

INDEPENDENCE 200 Seilmontage (Deckenauf- und -einbau)



- Die Leuchte ist für Deckenaufbau und -einbau mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (incl.vormontierter, neutral weiß bedruckter 15mm Acrylglasscheibe) lieferbar.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängenhöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Edelstahl (V4A)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Abmessungen (B x H x T): DMS 251 x 195 x 56 mm / DES 325 x 225 x 74 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 251,4 x 146,6 x 15 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Deckenausschnitt: (L x B) min. 308 x 60 mm - max. 314 x 65 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104003	INDEPENDENCE 200 DMS LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104003-DA	INDEPENDENCE 200 DMS LED + DALI	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104003-ELC	INDEPENDENCE 200 DMS LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104003-MSÜ	INDEPENDENCE 200 DMS LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104003-SE	INDEPENDENCE 200 DMS LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104003-ST	INDEPENDENCE 200 DMS LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104004	INDEPENDENCE 200 DES LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104004-DA	INDEPENDENCE 200 DES LED + DALI	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104004-ELC	INDEPENDENCE 200 DES LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104004-MSÜ	INDEPENDENCE 200 DES LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104004-SE	INDEPENDENCE 200 DES LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104004-ST	INDEPENDENCE 200 DES LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

INDEPENDENCE 200 Seilmontage (Deckenauf- und -einbau)

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
204013	INDEPENDENCE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204013-SC	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204013-SL	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204013-SWX	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
204014	INDEPENDENCE 200 DES EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204014-SC	INDEPENDENCE 200 DES EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204014-SL	INDEPENDENCE 200 DES EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204014-SWX	INDEPENDENCE 200 DES EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
204003	INDEPENDENCE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204003-SC	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204003-SL	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204003-SWX	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
204004	INDEPENDENCE 200 DES EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204004-SC	INDEPENDENCE 200 DES EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204004-SL	INDEPENDENCE 200 DES EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204004-SWX	INDEPENDENCE 200 DES EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
204008	INDEPENDENCE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204008-SC	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204008-SL	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204008-SWX	INDEPENDENCE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
204009	INDEPENDENCE 200 DES EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204009-SC	INDEPENDENCE 200 DES EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204009-SL	INDEPENDENCE 200 DES EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204009-SWX	INDEPENDENCE 200 DES EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551023	Betoneinbaukasten (BxHxT) 437 x 95 x 96 mm		S. 339
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht für Deckeneinbau	S. 343
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
530052	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530053	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530054	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530055	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530071	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530095	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530354	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		