

UNILINE BEL Wand-/Deckenmontage



- Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung.
- Die 10W-Variante verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper.
- Die Leuchte ist mit einem IP65-Set und einem Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 371x98 mm / max. 378x105 mm).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** und in der 10W-Variante für **24V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): WM/DM 336 x 54 x 59 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht-strom	Netzanschluss-leistung	Batteriestrom-aufnahme	Brutto	Netto
105905	UNILINE BEL WM/DM LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA	123,56 €	
105905-DA	UNILINE BEL WM/DM LED + DALI - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA	219,39 €	
105905-ELC	UNILINE BEL WM/DM LED + ELC - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	172,17 €	
105905-MSÜ	UNILINE BEL WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	179,81 €	
105905-SE	UNILINE BEL WM/DM LED + SET009 - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	176,34 €	
105905-ST	UNILINE BEL WM/DM LED + SET010 - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	176,34 €	
105905D	UNILINE BEL WM/DM LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA	123,56 €	
105905D-DA	UNILINE BEL WM/DM LED + DALI - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA	219,39 €	
105905D-ELC	UNILINE BEL WM/DM LED + ELC - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	172,17 €	
105905D-MSÜ	UNILINE BEL WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	179,81 €	
105905D-SE	UNILINE BEL WM/DM LED + SET009 - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	176,34 €	
105905D-ST	UNILINE BEL WM/DM LED + SET010 - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA	176,34 €	
105910	UNILINE BEL WM/DM LED - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA	158,28 €	
105910-ELC	UNILINE BEL WM/DM LED + ELC - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	206,89 €	
105910-MSÜ	UNILINE BEL WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	214,53 €	
105910-SE	UNILINE BEL WM/DM LED + SET009 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	211,06 €	
105910-ST	UNILINE BEL WM/DM LED + SET010 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	211,06 €	
105910D	UNILINE BEL WM/DM LED - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA	158,28 €	
105910D-ELC	UNILINE BEL WM/DM LED + ELC - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	206,89 €	
105910D-MSÜ	UNILINE BEL WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	214,53 €	
105910D-SE	UNILINE BEL WM/DM LED + SET009 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	211,06 €	
105910D-ST	UNILINE BEL WM/DM LED + SET010 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	211,06 €	
105915	UNILINE BEL WM/DM LED - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA	186,06 €	
105915-ELC	UNILINE BEL WM/DM LED + ELC - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	234,67 €	
105915-MSÜ	UNILINE BEL WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	242,31 €	
105915-SE	UNILINE BEL WM/DM LED + SET009 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	238,84 €	
105915-ST	UNILINE BEL WM/DM LED + SET010 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	238,84 €	
105915D	UNILINE BEL WM/DM LED - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA	186,06 €	
105915D-ELC	UNILINE BEL WM/DM LED + ELC - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	234,67 €	
105915D-MSÜ	UNILINE BEL WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	242,31 €	
105915D-SE	UNILINE BEL WM/DM LED + SET009 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	238,84 €	
105915D-ST	UNILINE BEL WM/DM LED + SET010 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	238,84 €	



Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung	230V 50/60Hz	Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
NiMh-Akku	4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)	Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
Lichtstromverhältnis	100% / 100% Not/Netz (1h), 85% / 100% Not/Netz (3h), 40% / 100% Not/Netz (8h)	

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer	Brutto	Netto
205906	UNILINE BEL WM/DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h	173,56 €	
205906-SC	UNILINE BEL WM/DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h	190,22 €	
205906-SL	UNILINE BEL WM/DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h	238,83 €	
205906-SWX	UNILINE BEL WM/DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6,5VA	1h	266,61 €	
205906D	UNILINE BEL WM/DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h	173,56 €	
205906D-SC	UNILINE BEL WM/DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h	190,22 €	
205906D-SL	UNILINE BEL WM/DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h	238,83 €	
205906D-SWX	UNILINE BEL WM/DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6,5VA	1h	266,61 €	
205905	UNILINE BEL WM/DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h	173,56 €	
205905-SC	UNILINE BEL WM/DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h	190,22 €	
205905-SL	UNILINE BEL WM/DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h	238,83 €	
205905-SWX	UNILINE BEL WM/DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6,5VA	3h	266,61 €	
205905D	UNILINE BEL WM/DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h	173,56 €	
205905D-SC	UNILINE BEL WM/DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h	190,22 €	
205905D-SL	UNILINE BEL WM/DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h	238,83 €	
205905D-SWX	UNILINE BEL WM/DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6,5VA	3h	266,61 €	
205907	UNILINE BEL WM/DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h	187,44 €	
205907-SC	UNILINE BEL WM/DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h	204,11 €	
205907-SL	UNILINE BEL WM/DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h	252,72 €	
205907-SWX	UNILINE BEL WM/DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6,5VA	8h	280,50 €	
205907D	UNILINE BEL WM/DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h	187,44 €	
205907D-SC	UNILINE BEL WM/DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h	204,11 €	
205907D-SL	UNILINE BEL WM/DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h	252,72 €	
205907D-SWX	UNILINE BEL WM/DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6,5VA	8h	280,50 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm		S. 339	74,94 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	
551048	Betoneinbaukasten (BxHxT) 499 x 95 x 129 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339	91,39 €	
551240	Piktogramm-Scheibenset 23 Meter	siehe LAT UNILINE 200	S. 347	69,44 €	
551244	Piktogramm-Scheibenset 30 Meter	siehe LAT UNILINE 300	S. 347	83,33 €	
551266	Wandparallelmontageset UNILINE BEL	in 551240 & 551244 bereits inkludiert	S. 342	13,75 €	
551269	Deckeneinbaurahmen UNILINE - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340	30,25 €	
551269D	Deckeneinbaurahmen UNILINE, schwarz - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340	30,25 €	
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343	47,08 €	




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 380lm / 380lm



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50
a	10,10	10,90	11,60	12,10	12,50	12,90	13,10	13,30	13,50	13,50	13,50	13,40	13,20	12,90	12,50
b	4,10	4,30	4,50	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,50	4,30	4,00	3,60	3,10	2,40	1,30
c	10,10	10,90	11,60	12,10	12,50	12,90	13,10	13,30	13,50	13,50	13,50	13,40	13,20	12,90	12,50
d	4,10	4,30	4,50	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,50	4,30	4,00	3,60	3,10	2,40	1,30

Leuchtmittel: 6W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600lm / 600lm



h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
a	10,20	12,60	14,00	15,10	15,90	16,40	16,80	16,70	16,50	15,90
b	4,30	5,00	5,50	5,80	5,90	5,80	5,50	5,00	4,10	2,70
c	10,20	12,60	14,00	15,10	15,90	16,40	16,80	16,70	16,50	15,90
d	4,30	5,00	5,50	5,80	5,90	5,80	5,50	5,00	4,10	2,70

Leuchtmittel: 10W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm




h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
a	10,40	14,60	16,80	18,10	19,30	20,30	21,00	21,60	22,10	22,20	22,10	21,90	21,40	20,70
b	4,50	6,00	6,70	7,20	7,50	7,80	7,80	7,70	7,50	7,10	6,50	5,70	4,50	2,50
c	10,40	14,60	16,80	18,10	19,30	20,30	21,00	21,60	22,10	22,20	22,10	21,90	21,40	20,70
d	4,50	6,00	6,70	7,20	7,50	7,80	7,80	7,70	7,50	7,10	6,50	5,70	4,50	2,50

Einzelbatterieeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 380lm/380lm – Nennbetriebsdauer: 1h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50
a	10,10	10,90	11,60	12,10	12,50	12,90	13,10	13,30	13,50	13,50	13,50	13,40	13,20	12,90	12,50
b	4,10	4,30	4,50	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,50	4,30	4,00	3,60	3,10	2,40	1,30
c	10,10	10,90	11,60	12,10	12,50	12,90	13,10	13,30	13,50	13,50	13,50	13,40	13,20	12,90	12,50
d	4,10	4,30	4,50	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,50	4,30	4,00	3,60	3,10	2,40	1,30

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 320lm/380lm – Nennbetriebsdauer: 3h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
a	9,60	10,40	10,90	11,40	11,70	12,00	12,20	12,40	12,40	12,30	12,20	12,00	11,70
b	3,80	4,10	4,20	4,30	4,30	4,30	4,30	4,10	3,90	3,60	3,20	2,60	1,80
c	9,60	10,40	10,90	11,40	11,70	12,00	12,20	12,40	12,40	12,30	12,20	12,00	11,70
d	3,80	4,10	4,20	4,30	4,30	4,30	4,30	4,10	3,90	3,60	3,20	2,60	1,80

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 140lm/380lm – Nennbetriebsdauer: 8h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
a	7,40	7,80	8,00	8,20	8,20	8,10	7,80
b	2,80	2,90	2,80	2,70	2,40	2,00	1,40
c	7,40	7,80	8,00	8,20	8,20	8,10	7,80
d	2,80	2,90	2,80	2,70	2,40	2,00	1,40