

LBOARD E200-S RIVA Deckeneinbaumontage



- Einseitige Scheibenleuchte zur dynamischen Fluchtweglenkung.
- Das Piktogramm der Leuchte ist in der Lage zwei verschiedene Zustände (Evakuierung und Sperrung) anzuzeigen.
- Im Leuchtenpreis enthalten sind zwei Symbole. Eine Evakuierungs-Pfeilrichtung (einseitig) ist immer auswählbar und bei der Bestellung separat anzugeben. Das Sperrsymbol ist fester Bestandteil der Scheibe und dadurch nicht abwählbar.
- Für die Leuchte kann als Zubehör ein Betoneinbaukasten geliefert werden.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 325 x 201 x 74 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 248 x 148 x 10 mm
- Deckenausschnitt:
(L x B) min. 308 x 60 mm - max. 314 x 65 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
103441A	LBOARD E200-S RIVA LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
103441A-ELC	LBOARD E200-S RIVA LED + ELC	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
103441A-MSÜ	LBOARD E200-S RIVA LED + MSÜ3	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
103441A-SE	LBOARD E200-S RIVA LED + SET009	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
103441A-ST	LBOARD E200-S RIVA LED + SET010	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551023	Betoneinbaukasten (BxHxT) 437 x 95 x 96 mm		S. 339
520094	Scheibe 200/10, einseitig - Pfeil rechts + „X“		
520095	Scheibe 200/10, einseitig - Pfeil links + „X“		
520096	Scheibe 200/10, einseitig - Pfeil unten + „X“		
520097	Scheibe 200/10, einseitig - Pfeil oben + „X“		