

ALULINE E170 Wandeinbaumontage



- Die Leuchte ist für Wandeinbaumontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Leuchtenkörper zum Einbau in Geräte-Doppeldosen.
- Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten.
- Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9062-02, Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1656-21, Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1269-01, Wandausnehmung 60 x 131 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 17 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 191 x 129 x 27 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 185 x 115,5 x 10 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Lieferbar: Q2 / 2022

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
107460A	ALULINE E170 WE LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107460A-ELC	ALULINE E170 WE LED + ELC - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107460A-MSÜ	ALULINE E170 WE LED + MSÜ3 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107460A-SE	ALULINE E170 WE LED + SET009 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107460A-ST	ALULINE E170 WE LED + SET010 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107460D	ALULINE E170 WE LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107460D-ELC	ALULINE E170 WE LED + ELC - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107460D-MSÜ	ALULINE E170 WE LED + MSÜ3 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107460D-SE	ALULINE E170 WE LED + SET009 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107460D-ST	ALULINE E170 WE LED + SET010 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107465A	ALULINE E170 WE LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107465A-ELC	ALULINE E170 WE LED + ELC - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107465A-MSÜ	ALULINE E170 WE LED + MSÜ3 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107465A-SE	ALULINE E170 WE LED + SET009 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107465A-ST	ALULINE E170 WE LED + SET010 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107465D	ALULINE E170 WE LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107465D-ELC	ALULINE E170 WE LED + ELC - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107465D-MSÜ	ALULINE E170 WE LED + MSÜ3 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107465D-SE	ALULINE E170 WE LED + SET009 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107465D-ST	ALULINE E170 WE LED + SET010 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
207462A	ALULINE E170 WE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207462A-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207462A-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207462A-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207462D	ALULINE E170 WE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207462D-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207462D-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207462D-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207467A	ALULINE E170 WE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207467A-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207467A-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207467A-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207467D	ALULINE E170 WE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207467D-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207467D-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207467D-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207460A	ALULINE E170 WE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207460A-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h



Bestelldaten Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
207460A-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207460A-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207460D	ALULINE E170 WE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207460D-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207460D-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207460D-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207465A	ALULINE E170 WE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207465A-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207465A-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207465A-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207465D	ALULINE E170 WE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207465D-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207465D-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207465D-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207461A	ALULINE E170 WE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207461A-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207461A-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207461A-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207461D	ALULINE E170 WE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207461D-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207461D-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207461D-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207466A	ALULINE E170 WE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207466A-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207466A-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207466A-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
207466D	ALULINE E170 WE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207466D-SC	ALULINE E170 WE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207466D-SL	ALULINE E170 WE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207466D-SWX	ALULINE E170 WE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
530083	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530097	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		