


S-LINE 200 Universalmontage



- Die Leuchte ist für Deckenaufbau- oder Wandmontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V und 110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 191 x 37 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 248 x 148 x 10 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105105	S-LINE 200 UM LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
105105-ELC	S-LINE 200 UM LED + ELC	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105105-MSÜ	S-LINE 200 UM LED + MSÜ3	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105105-SE	S-LINE 200 UM LED + SET009	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105105-ST	S-LINE 200 UM LED + SET010	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105100	S-LINE 200 UM LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
105100-ELC	S-LINE 200 UM LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105100-MSÜ	S-LINE 200 UM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105100-SE	S-LINE 200 UM LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105100-ST	S-LINE 200 UM LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA


■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205107	S-LINE 200 UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205107-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205107-SL	S-LINE 200 UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205107-SWX	S-LINE 200 UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
205102	S-LINE 200 UM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205102-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205102-SL	S-LINE 200 UM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205102-SWX	S-LINE 200 UM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
205105	S-LINE 200 UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205105-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205105-SL	S-LINE 200 UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205105-SWX	S-LINE 200 UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
205100	S-LINE 200 UM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205100-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205100-SL	S-LINE 200 UM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205100-SWX	S-LINE 200 UM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
205106	S-LINE 200 UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205106-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205106-SL	S-LINE 200 UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205106-SWX	S-LINE 200 UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
205101	S-LINE 200 UM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205101-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205101-SL	S-LINE 200 UM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205101-SWX	S-LINE 200 UM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm	Wandmontage	S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551051	Betoneinbaukasten (BxHxT) 480 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551229A	Wandausleger 23, weiß		S. 341
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
530052	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530053	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530054	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530055	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530071	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530095	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530354	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		