



E-LINE 300 DES Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)



- Die Leuchte ist für Deckeneinbaumontage einsetzbar und wird mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (inkl. vormontierten, neutral weiß bedruckten 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul) geliefert.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängehöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** und die 3W-Variante für **24V, 48V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 m
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DE 378 x 275 x 77 mm
- Abmessung Scheibe (B x H x T): 315 x 183 x 8 mm
- Abmessungen Deckenausschnitt (L x B): min. 340 x 60 mm / max. 355 x 65 mm
- Einbautiefe: 94 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
108730	E-LINE 300 DES LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108730-DA	E-LINE 300 DES LED + DALI - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108730-ELC	E-LINE 300 DES LED + ELC - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108730-MSÜ	E-LINE 300 DES LED + MSÜ3 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108730-SE	E-LINE 300 DES LED + SET009 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108730-ST	E-LINE 300 DES LED + SET010 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108730D	E-LINE 300 DES LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108730D-DA	E-LINE 300 DES LED + DALI - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108730D-ELC	E-LINE 300 DES LED + ELC - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108730D-MSÜ	E-LINE 300 DES LED + MSÜ3 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108730D-SE	E-LINE 300 DES LED + SET009 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108730D-ST	E-LINE 300 DES LED + SET010 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108735	E-LINE 300 DES LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108735-DA	E-LINE 300 DES LED + DALI - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108735-ELC	E-LINE 300 DES LED + ELC - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108735-MSÜ	E-LINE 300 DES LED + MSÜ3 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108735-SE	E-LINE 300 DES LED + SET009 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108735-ST	E-LINE 300 DES LED + SET010 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108735D	E-LINE 300 DES LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108735D-DA	E-LINE 300 DES LED + DALI - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108735D-ELC	E-LINE 300 DES LED + ELC - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108735D-MSÜ	E-LINE 300 DES LED + MSÜ3 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108735D-SE	E-LINE 300 DES LED + SET009 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108735D-ST	E-LINE 300 DES LED + SET010 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich


Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	1,5 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
	3 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	1,5 W	40% / 100%	40% / 100%	20% / 100%
	3 W	20% / 100%	20% / 100%	10% / 100%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
Standard					
208731	E-LINE 300 DES EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208731-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208731-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208731-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h



E-LINE 300 DES Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
208731D	E-LINE 300 DES EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208731D-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208731D-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208731D-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h
208736	E-LINE 300 DES EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208736-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208736-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208736-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208736D	E-LINE 300 DES EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208736D-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208736D-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208736D-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208730	E-LINE 300 DES EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208730-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208730-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208730-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208730D	E-LINE 300 DES EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208730D-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208730D-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208730D-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208735	E-LINE 300 DES EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208735-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208735-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208735-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208735D	E-LINE 300 DES EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208735D-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208735D-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208735D-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208732	E-LINE 300 DES EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208732-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208732-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208732-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208732D	E-LINE 300 DES EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208732D-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208732D-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208732D-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208737	E-LINE 300 DES EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208737-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208737-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208737-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h
208737D	E-LINE 300 DES EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208737D-SC	E-LINE 300 DES EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208737D-SL	E-LINE 300 DES EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208737D-SWX	E-LINE 300 DES EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	
551396	Deckenaufbaugehäuse E-LINE 300 inkl. Wandparallelmontagewinkel, weiß	
551396D	Deckenaufbaugehäuse E-LINE 300 inkl. Wandparallelmontagewinkel, schwarz	
530409	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind	
530440	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links unten/rechts unten/links oben/rechts oben	

Artikelloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Standard		
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	