

SMARTLUX 300 BEL Wand-/Deckenmontage



- Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung.
- Die 10W-Variante verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper.
- Für Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen verwendet werden, der als Zubehör separat zu bestellen ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 306x158 mm / max. 314x165 mm).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V**, die 3W und 6W-Varianten für **24V** und **110V** und die 10W-Variante für **24V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 313 x 174 x 54 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung


Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104925	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104925-ELC	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104925-MSÜ	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104925-SE	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104925-ST	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104920	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
104920-DA	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + DALI	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
104920-ELC	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104920-MSÜ	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104920-SE	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104920-ST	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104930	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA
104930-ELC	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104930-MSÜ	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSÜ3	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104930-SE	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET009	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104930-ST	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET010	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104935	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA
104935-ELC	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104935-MSÜ	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSÜ3	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104935-SE	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET009	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104935-ST	SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SET010	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	8,00	8,60	9,00	9,40	9,80	10,00	10,10	10,00	9,00	9,40	8,90	6,90
b	3,20	3,40	3,60	3,60	3,50	3,40	3,20	2,80	2,40	1,80	1,10	1,00
c	8,20	8,80	9,30	9,50	9,80	9,90	9,90	9,80	9,50	9,20	8,80	7,00
d	3,30	3,40	3,50	3,50	3,40	3,30	3,10	2,80	2,40	1,90	1,00	0,90

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350lm / 350lm



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
a	9,40	10,30	11,20	11,80	11,90	12,30	12,60	12,80	13,00	13,00	13,00	12,50	12,30	12,10	11,40	11,00	9,00	7,80
b	4,00	4,10	4,30	4,40	4,50	4,50	4,40	4,30	4,20	4,00	3,60	3,20	2,50	1,50	1,50	0,80	0,70	0,60
c	9,80	10,30	11,20	11,40	11,90	12,30	12,20	12,80	13,00	12,60	12,50	12,30	12,10	11,40	11,00	9,00	7,80	
d	4,00	4,20	4,30	4,40	4,50	4,50	4,40	4,30	4,20	3,80	3,40	3,00	2,50	1,50	1,50	0,80	0,70	0,60

Leuchtmittel: 6W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600lm / 600lm



h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
a	9,90	12,40	14,10	15,30	16,10	16,80	16,80	16,90	16,60	16,00	15,20	14,10	10,00
b	4,20	5,10	5,60	5,90	6,00	5,90	5,50	5,00	4,20	2,80	2,10	1,50	1,00
c	10,20	12,60	14,30	15,50	16,30	16,60	17,20	17,30	16,90	16,30	15,60	14,10	10,00
d	4,30	5,10	5,70	5,90	6,10	6,00	5,70	5,20	4,50	3,20	2,80	1,50	1,00

Leuchtmittel: 10W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm



h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00
a	10,20	14,20	16,40	18,20	19,50	20,60	21,20	21,90	22,10	22,30	22,20	21,90	21,30	20,50	19,50	18,40	15,40	13,00
b	4,40	5,90	6,70	7,30	7,60	7,80	7,90	7,70	7,50	7,00	6,50	5,70	4,40	2,40	2,90	2,00	1,80	1,00
c	10,50	14,20	16,60	18,40	19,70	20,90	21,50	21,80	22,30	22,70	22,60	22,30	21,70	21,20	20,30	18,90	15,80	13,00
d	4,40	6,00	6,80	7,40	7,70	7,80	8,00	7,90	7,60	7,30	6,70	6,00	4,90	2,90	2,90	2,00	2,00	1,00

■ Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter