

VARIOLINE 170 Seilmontage (Deckenaufbau)



- Die Leuchte ist für Deckenaufbau mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (incl. vormontierter, neutral weiß bedruckter Acrylglasscheibe) lieferbar.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängehöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 17 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: eloxiert, weißaluminium
- Abmessungen (B x H x T): 200 x 163 x 29 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 190 x 121 x 10 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104530	VARIOLINE 170 DMS LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104530-ELC	VARIOLINE 170 DMS LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104530-MSÜ	VARIOLINE 170 DMS LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104530-SE	VARIOLINE 170 DMS LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104530-ST	VARIOLINE 170 DMS LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
530083	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530097	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		