


L-PLAST 300 Universalmontage



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann als Decken- oder Wandparallelmontage montiert werden.
- In der Einzelbatterie-Ausführung ist die Leuchte optional mit einer Akkuheizung zum Mehrpreis verfügbar.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V und 110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 32 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 372 x 203 x 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104276	L-PLAST 300 UM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104276-DA	L-PLAST 300 UM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104276-ELC	L-PLAST 300 UM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104276-MSÜ	L-PLAST 300 UM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104276-SE	L-PLAST 300 UM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104276-ST	L-PLAST 300 UM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570014) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C


Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung					
204278	L-PLAST 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204278-SC	L-PLAST 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204278-SL	L-PLAST 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204278-SWX	L-PLAST 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
204276	L-PLAST 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204276-SC	L-PLAST 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204276-SL	L-PLAST 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204276-SWX	L-PLAST 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
204277	L-PLAST 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204277-SC	L-PLAST 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204277-SL	L-PLAST 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204277-SWX	L-PLAST 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C					
204273	L-PLAST 300 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204273-SC	L-PLAST 300 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204273-SL	L-PLAST 300 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204273-SWX	L-PLAST 300 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
204271	L-PLAST 300 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204271-SC	L-PLAST 300 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204271-SL	L-PLAST 300 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204271-SWX	L-PLAST 300 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
204272	L-PLAST 300 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204272-SC	L-PLAST 300 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204272-SL	L-PLAST 300 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204272-SWX	L-PLAST 300 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm	Wandmontage	S. 339
551008	Zentralpendel 300 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551009	Zentralpendel 500 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551010	Zentralpendel 1000 mm (ohne Vorverdrahtung)		S. 343
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551230A	Wandausleger 30, weiß		S. 341
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
530080	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten		
530088	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts oben und links/rechts unten		
530099	Piktogrammfolie - Pfeil oben		