

L-PLAST 250 BEL Wand-/Deckenmontage



- Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 264x72 mm / max. 270x77 mm)
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 239 x 62 x 59 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104650	L-PLAST 250 BEL WM/DM LED	2W LED-Leiste	240lm	5,5VA	14mA
104650-ELC	L-PLAST 250 BEL WM/DM LED + ELC	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
104650-MSÜ	L-PLAST 250 BEL WM/DM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
104650-SE	L-PLAST 250 BEL WM/DM LED + SET009	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
104650-ST	L-PLAST 250 BEL WM/DM LED + SET010	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h)


45% / 100% Not/Netz (3h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204651	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
204651-SC	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
204651-SL	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
204651-SWX	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	6VA	1h
204650	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
204650-SC	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
204650-SL	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
204650-SWX	L-PLAST 250 BEL WM/DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	6VA	3h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm		S. 339
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551222	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551223	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

■ **Systemleuchten für Zentralversorgung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	7,10	7,50	8,10	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,00	0,40
c	7,40	7,80	8,40	6,80	7,20	7,70	8,10	8,90	9,30	9,80
d	1,50	1,70	1,90	1,90	1,90	1,70	1,60	1,40	1,00	0,30

■ **Einzelbatterieleuchten**


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 1h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	7,10	7,50	8,10	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,00	0,40
c	7,40	7,80	8,40	6,80	7,20	7,70	8,10	8,90	9,30	9,80
d	1,50	1,70	1,90	1,90	1,90	1,70	1,60	1,40	1,00	0,30

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
a	5,60	5,90	6,20	6,40	6,50
b	1,20	1,20	1,10	0,80	0,50
c	5,80	4,80	5,30	5,90	6,30
d	1,30	1,20	1,10	0,80	0,50