

KBOX 400 Universalmontage



40m

2x2W
LED

IP54



Farbe / Colour



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann wahlweise als Decken-, Wand- oder Auslegermontage montiert werden.
- Im Leuchtenpreis ist ein Rückwand- und Deckenadapter-Set für den universellen Anbau enthalten.
- Leuchtengehäuse mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-/Scheiben-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 40 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): DM 420 x 241 x 80 mm / WM 420 x 220 x 82 mm / AM 441 x 220 x 80 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
106700	KBOX 400 UM LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	8,9VA	25mA
106700-DA	KBOX 400 UM LED + DALI	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,4VA	25mA
106700-ELC	KBOX 400 UM LED + ELC	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,4VA	25mA
106700-MSÜ	KBOX 400 UM LED + MSÜ3	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,4VA	25mA
106700-SE	KBOX 400 UM LED + SET009	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,4VA	25mA
106700-ST	KBOX 400 UM LED + SET010	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,4VA	25mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 40% / 100% Not/Netz (1h/3h)

25% / 100% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
206705	KBOX 400 UM EB LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	1h
206705-SC	KBOX 400 UM EB-SC LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	1h
206705-SL	KBOX 400 UM EB-SL LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	1h
206705-SWX	KBOX 400 UM EB-SWX LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	10,1VA	1h
206700	KBOX 400 UM EB LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	3h
206700-SC	KBOX 400 UM EB-SC LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	3h
206700-SL	KBOX 400 UM EB-SL LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	3h
206700-SWX	KBOX 400 UM EB-SWX LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	10,1VA	3h
206710	KBOX 400 UM EB LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	8h
206710-SC	KBOX 400 UM EB-SC LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	8h
206710-SL	KBOX 400 UM EB-SL LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	9,6VA	8h
206710-SWX	KBOX 400 UM EB-SWX LED	2 x 2W LED-Leiste	460lm	10,1VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
530288	Piktogramm-Scheiben-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530333	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		