



- Die Leuchte ist für Stromschienenmontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10 mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind enthalten.
- Kompatibel zu folgenden 3-Phasen-Stromschienen:
Eutrac Art.-Nr. 99-759; Iguzzini Art.-Nr. K777; Ivela Art.-Nr. 7601; Lumisys Unipro Art.-Nr. A75; Nordic Global Art.-Nr. GA69, GA100, XTSA 68; Powergear Art.-Nr. Pro-0440, Pro-0440-S; Reggiani Art.-Nr. 2270; Stucchi Art.-Nr. 9000-.../...-ST; Targetti Art.-Nr. N55...; Zumtobel Art.-Nr. T 12076
- Erkennungsweite: 23 m
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): SM 265 x 247 x 37 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 248 x 148 x 10 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: siehe Geräteträger
- IK-Schutzklasse: IK03

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	2 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, 2 W		30% / 100%	30% / 100%	15% / 100%
Not/Netz				

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard					
205126	S-LINE 200 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1h
205126-SC	S-LINE 200 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1h
205126-SWX	S-LINE 200 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	1h
205126D	S-LINE 200 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1h
205126D-SC	S-LINE 200 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1h
205126D-SWX	S-LINE 200 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	1h
205125	S-LINE 200 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3h
205125-SC	S-LINE 200 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3h
205125-SWX	S-LINE 200 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	3h
205125D	S-LINE 200 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3h
205125D-SC	S-LINE 200 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3h
205125D-SWX	S-LINE 200 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	3h
205127	S-LINE 200 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8h
205127-SC	S-LINE 200 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8h
205127-SWX	S-LINE 200 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	8h
205127D	S-LINE 200 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8h
205127D-SC	S-LINE 200 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8h
205127D-SWX	S-LINE 200 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	
530213	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind	
530350	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links unten/rechts unten/links oben/rechts oben/blind	
530354	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle	