

INDEPENDENCE 200 Deckenauf- /-einbau und Wandmontage



- Die Leuchte ist als Deckenaufbau-, Deckeneinbau- oder Wandmontage lieferbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 15mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Edelstahl (V4A)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Abmessungen (B x H x T): DM 255 x 209 x 56 mm / WM 255 x 161 x 68 mm / DE 325 x 239 x 74 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 251,4 x 146,6 x 15 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Deckenausschnitt: (L x B) min. 308 x 60 mm - max. 314 x 65 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104000	INDEPENDENCE 200 DM LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104000-DA	INDEPENDENCE 200 DM LED + DALI	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104000-ELC	INDEPENDENCE 200 DM LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104000-MSÜ	INDEPENDENCE 200 DM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104000-SE	INDEPENDENCE 200 DM LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104000-ST	INDEPENDENCE 200 DM LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104001	INDEPENDENCE 200 WM LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104001-DA	INDEPENDENCE 200 WM LED + DALI	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104001-ELC	INDEPENDENCE 200 WM LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104001-MSÜ	INDEPENDENCE 200 WM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104001-SE	INDEPENDENCE 200 WM LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104001-ST	INDEPENDENCE 200 WM LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104002	INDEPENDENCE 200 DE LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104002-DA	INDEPENDENCE 200 DE LED + DALI	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
104002-ELC	INDEPENDENCE 200 DE LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104002-MSÜ	INDEPENDENCE 200 DE LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104002-SE	INDEPENDENCE 200 DE LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
104002-ST	INDEPENDENCE 200 DE LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

INDEPENDENCE 200 Deckenauf- /-einbau und Wandmontage

■ Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz
 NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
204010	INDEPENDENCE 200 DM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204010-SC	INDEPENDENCE 200 DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204010-SL	INDEPENDENCE 200 DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204010-SWX	INDEPENDENCE 200 DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
204011	INDEPENDENCE 200 WM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204011-SC	INDEPENDENCE 200 WM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204011-SL	INDEPENDENCE 200 WM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204011-SWX	INDEPENDENCE 200 WM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
204012	INDEPENDENCE 200 DE EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204012-SC	INDEPENDENCE 200 DE EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204012-SL	INDEPENDENCE 200 DE EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
204012-SWX	INDEPENDENCE 200 DE EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
204000	INDEPENDENCE 200 DM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204000-SC	INDEPENDENCE 200 DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204000-SL	INDEPENDENCE 200 DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204000-SWX	INDEPENDENCE 200 DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
204001	INDEPENDENCE 200 WM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204001-SC	INDEPENDENCE 200 WM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204001-SL	INDEPENDENCE 200 WM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204001-SWX	INDEPENDENCE 200 WM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
204002	INDEPENDENCE 200 DE EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204002-SC	INDEPENDENCE 200 DE EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204002-SL	INDEPENDENCE 200 DE EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
204002-SWX	INDEPENDENCE 200 DE EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
204005	INDEPENDENCE 200 DM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204005-SC	INDEPENDENCE 200 DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204005-SL	INDEPENDENCE 200 DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204005-SWX	INDEPENDENCE 200 DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
204006	INDEPENDENCE 200 WM EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204006-SC	INDEPENDENCE 200 WM EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204006-SL	INDEPENDENCE 200 WM EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204006-SWX	INDEPENDENCE 200 WM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
204007	INDEPENDENCE 200 DE EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204007-SC	INDEPENDENCE 200 DE EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204007-SL	INDEPENDENCE 200 DE EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
204007-SWX	INDEPENDENCE 200 DE EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551023	Betoneinbaukasten (BxHxT) 437 x 95 x 96 mm		S. 339
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitt	nicht für Deckeneinbau	S. 343
530052	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530053	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530054	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530055	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530071	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530095	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530354	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		