

PROTECT PE Wandmontage



- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- In der Einzelbatterie-Ausführung ist die Leuchte optional mit einer Akkuheizung zum Mehrpreis verfügbar.
- Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden, welches vor Ort einzubauen ist. In den Versionen mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert.
- Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) und ist auf die Schlagfestigkeit IK08 geprüft.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 370 x 140 x 93 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
101202	PROTECT PE WM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
101202-DA	PROTECT PE WM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
101202-ELC	PROTECT PE WM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101202-MSÜ	PROTECT PE WM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101202-SE	PROTECT PE WM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101202-ST	PROTECT PE WM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570014) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C


Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung					
201203	PROTECT PE WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201203-SC	PROTECT PE WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201203-SL	PROTECT PE WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201203-SWX	PROTECT PE WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
201200	PROTECT PE WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201200-SC	PROTECT PE WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201200-SL	PROTECT PE WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201200-SWX	PROTECT PE WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
201202	PROTECT PE WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201202-SC	PROTECT PE WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201202-SL	PROTECT PE WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201202-SWX	PROTECT PE WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung					
Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C					
201222	PROTECT PE WM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201222-SC	PROTECT PE WM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201222-SL	PROTECT PE WM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
201222-SWX	PROTECT PE WM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
201220	PROTECT PE WM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201220-SC	PROTECT PE WM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201220-SL	PROTECT PE WM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
201220-SWX	PROTECT PE WM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
201221	PROTECT PE WM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201221-SC	PROTECT PE WM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201221-SL	PROTECT PE WM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
201221-SWX	PROTECT PE WM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
550237	Druckausgleichsventil Zubehör-Set		S. 350
530090	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten		
530102	Piktogrammfolie - Pfeil oben		
530155	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts oben und links/rechts unten		