

S-LINE 200 Seilmontage (Deckenaufbau)



- Die Leuchte ist für Decken- und Wandmontage einsetzbar und wird mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (incl. vormontierter, neutral weiß bedruckter 10mm Acrylglasscheibe) geliefert.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängkabel (stromführend). Die Abhänghöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 216 x 37 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 248 x 148 x 10 mm

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105115	S-LINE 200 DMS LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
105115-ELC	S-LINE 200 DMS LED + ELC	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105115-MSÜ	S-LINE 200 DMS LED + MSÜ3	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105115-SE	S-LINE 200 DMS LED + SET009	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105115-ST	S-LINE 200 DMS LED + SET010	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
105110	S-LINE 200 DMS LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
105110-ELC	S-LINE 200 DMS LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105110-MSÜ	S-LINE 200 DMS LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105110-SE	S-LINE 200 DMS LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
105110-ST	S-LINE 200 DMS LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA


Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205117	S-LINE 200 DMS EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205117-SC	S-LINE 200 DMS EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205117-SL	S-LINE 200 DMS EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
205117-SWX	S-LINE 200 DMS EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
205112	S-LINE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205112-SC	S-LINE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205112-SL	S-LINE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
205112-SWX	S-LINE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
205115	S-LINE 200 DMS EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205115-SC	S-LINE 200 DMS EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205115-SL	S-LINE 200 DMS EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
205115-SWX	S-LINE 200 DMS EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
205110	S-LINE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205110-SC	S-LINE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205110-SL	S-LINE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
205110-SWX	S-LINE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
205116	S-LINE 200 DMS EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205116-SC	S-LINE 200 DMS EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205116-SL	S-LINE 200 DMS EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
205116-SWX	S-LINE 200 DMS EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
205111	S-LINE 200 DMS EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205111-SC	S-LINE 200 DMS EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205111-SL	S-LINE 200 DMS EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
205111-SWX	S-LINE 200 DMS EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551051	Betoneinbaukasten (BxHxT) 480 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
530052	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530053	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530054	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530055	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530071	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530095	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530354	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		