

BEAM 140-PC A-F Deckenmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden, welches vor Ort einzubauen ist. In den Versionen mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x H): 145 x 43 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II

Lieferbar: Q1 / 2022

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
107200	BEAM 140-PC A-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
107200-ELC	BEAM 140-PC A-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
107200-MSÜ	BEAM 140-PC A-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
107200-SE	BEAM 140-PC A-F LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
107200-ST	BEAM 140-PC A-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C


NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best-Nr 570008) (1h+3h+8h) = 3W LED
 4,8V 2,0Ah (Best-Nr 570019) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h+3h)
 45% / 45% Not/Netz (8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung						
207202	BEAM 140-PC A-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
207202-SC	BEAM 140-PC A-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
207202-SL	BEAM 140-PC A-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
207202-SWX	BEAM 140-PC A-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
207200	BEAM 140-PC A-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
207200-SC	BEAM 140-PC A-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
207200-SL	BEAM 140-PC A-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
207200-SWX	BEAM 140-PC A-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
207201	BEAM 140-PC A-F EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
207201-SC	BEAM 140-PC A-F EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
207201-SL	BEAM 140-PC A-F EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
207201-SWX	BEAM 140-PC A-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung						
Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C						
207212	BEAM 140-PC A-F DM EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
207212-SC	BEAM 140-PC A-F DM EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
207212-SL	BEAM 140-PC A-F DM EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
207212-SWX	BEAM 140-PC A-F DM EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
207210	BEAM 140-PC A-F DM EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
207210-SC	BEAM 140-PC A-F DM EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
207210-SL	BEAM 140-PC A-F DM EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
207210-SWX	BEAM 140-PC A-F DM EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
207211	BEAM 140-PC A-F DM EB LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
207211-SC	BEAM 140-PC A-F DM EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
207211-SL	BEAM 140-PC A-F DM EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
207211-SWX	BEAM 140-PC A-F DM EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
550237	Druckausgleichsventil Zubehör-Set		S. 350
551025	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm		S. 339
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm / 280lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	9,90	11,10	12,20	13,30	14,30	14,80	14,50	14,30	13,60	12,70	11,00	9,50
b	4,30	4,90	5,40	5,80	5,20	4,20	3,40	2,40	1,20	1,00	1,00	1,00
c	9,90	11,10	12,20	13,30	14,30	14,80	14,50	14,30	13,60	12,70	11,00	9,50
d	4,30	4,90	5,40	5,80	5,20	4,20	3,40	2,40	1,20	1,00	1,00	1,00


Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	9,90	11,10	12,20	13,30	14,30	14,80	14,50	14,30	13,60	12,70	11,00	9,50
b	4,30	4,90	5,40	5,80	5,20	4,20	3,40	2,40	1,20	1,00	1,00	1,00
c	9,90	11,10	12,20	13,30	14,30	14,80	14,50	14,30	13,60	12,70	11,00	9,50
d	4,30	4,90	5,40	5,80	5,20	4,20	3,40	2,40	1,20	1,00	1,00	1,00



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	8,50	9,50	9,50	9,30	8,60	7,00
b	3,70	3,20	2,40	1,40	1,40	1,00
c	8,50	9,50	9,50	9,30	8,60	7,00
d	3,70	3,20	2,40	1,40	1,40	1,00