


L-PLAST 250-M Universalmontage



- Leuchte mit opaler Leuchtenhaube.
- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann als Decken- oder Wandparallelmontage montiert werden.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 264x72 mm / max. 270x77 mm)
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 22 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): UM 239 x 164 x 59 mm / DE 282 x 35 x 88 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104600	L-PLAST 250-M UM LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
104600-ELC	L-PLAST 250-M UM LED + ELC	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
104600-MSÜ	L-PLAST 250-M UM LED + MSÜ3	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
104600-SE	L-PLAST 250-M UM LED + SET009	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
104600-ST	L-PLAST 250-M UM LED + SET010	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204606	L-PLAST 250-M UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
204606-SC	L-PLAST 250-M UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
204606-SL	L-PLAST 250-M UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
204606-SWX	L-PLAST 250-M UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
204600	L-PLAST 250-M UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
204600-SC	L-PLAST 250-M UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
204600-SL	L-PLAST 250-M UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
204600-SWX	L-PLAST 250-M UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
204605	L-PLAST 250-M UM EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
204605-SC	L-PLAST 250-M UM EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
204605-SL	L-PLAST 250-M UM EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
204605-SWX	L-PLAST 250-M UM EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm	Wandmontage	S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551222	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551223	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
530096	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten		
530101	Piktogrammfolie - Pfeil oben		
530141	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts oben und links/rechts unten		