


S-LINE 300 Universalmontage



- Die Leuchte ist für Deckenaufbau- oder Wandmontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten Acrylglasscheibe geliefert.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 372x57 mm / max. 383x68 mm).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V und 110V** und die 3W-Variante für **24V und 110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): WM 341 x 233 x 41 mm / DM 341 x 230 x 37 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 324 x 187,5 x 10 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105175	S-LINE 300 UM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
105175-ELC	S-LINE 300 UM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105175-MSÜ	S-LINE 300 UM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105175-SE	S-LINE 300 UM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105175-ST	S-LINE 300 UM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105170	S-LINE 300 UM LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
105170-ELC	S-LINE 300 UM LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105170-MSÜ	S-LINE 300 UM LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105170-SE	S-LINE 300 UM LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105170-ST	S-LINE 300 UM LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA


■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205177	S-LINE 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205177-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205177-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205177-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
205172	S-LINE 300 UM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205172-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205172-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205172-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	1h
205175	S-LINE 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205175-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205175-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205175-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
205170	S-LINE 300 UM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205170-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205170-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205170-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	3h
205176	S-LINE 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205176-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205176-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205176-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h
205171	S-LINE 300 UM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205171-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205171-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205171-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm	Wandmontage	S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551050	Betoneinbaukasten (BxHxT) 555 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551237	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551238	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
530048	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530049	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530050	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530051	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530070	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530115	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530355	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		