

SAFE MINI W-F Wandmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unübertacht).
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / graphitgrau
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 140 x 87 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
107530A	SAFE MINI W-F LED - weiß	3W LED	280lm	6VA	15mA	266,39 €	
107530A-ELC	SAFE MINI W-F LED + ELC - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	315,00 €	
107530A-MSÜ	SAFE MINI W-F LED + MSÜ3 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	322,64 €	
107530A-SE	SAFE MINI W-F LED + SET009 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	325,97 €	
107530A-ST	SAFE MINI W-F LED + SET010 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	325,97 €	
107530H	SAFE MINI W-F LED - graphitgrau	3W LED	280lm	6VA	15mA	266,39 €	
107530H-ELC	SAFE MINI W-F LED + ELC - graphitgrau	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	315,00 €	
107530H-MSÜ	SAFE MINI W-F LED + MSÜ3 - graphitgrau	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	322,64 €	
107530H-SE	SAFE MINI W-F LED + SET009 - graphitgrau	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	325,97 €	
107530H-ST	SAFE MINI W-F LED + SET010 - graphitgrau	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	325,97 €	

Einzelbatterieleuchten


Technische Daten

 Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570019) (3h+8h) (Akkuheizung)
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h+3h) / 45% / 45% Not/Netz (8h)


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
Standardausführung								
207532A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	384,44 €	
207532A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	426,11 €	
207532A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	474,72 €	
207532A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	516,39 €	
207532H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	384,44 €	
207532H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	426,11 €	
207532H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	474,72 €	
207532H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	516,39 €	
207530A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	384,44 €	
207530A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	426,11 €	
207530A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	474,72 €	
207530A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	516,39 €	
207530H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	384,44 €	
207530H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	426,11 €	
207530H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	474,72 €	
207530H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	516,39 €	
207531A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	398,33 €	
207531A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	440,00 €	
207531A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	488,61 €	
207531A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	530,28 €	
207531H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	398,33 €	
207531H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	440,00 €	
207531H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	488,61 €	
207531H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	530,28 €	
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C								
207533A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	471,25 €	
207533A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	512,92 €	
207533A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	561,53 €	
207533A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	603,19 €	
207533H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	471,25 €	
207533H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	512,92 €	
207533H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	561,53 €	
207533H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	603,19 €	
207534A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	485,14 €	
207534A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	526,81 €	
207534A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	575,42 €	
207534A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	617,08 €	
207534H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	485,14 €	
207534H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	526,81 €	
207534H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	575,42 €	
207534H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	617,08 €	

SAFE MINI W-F Wandmontage




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer	Brutto	Netto
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C								
207538A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	467,72 €	
207538A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	509,39 €	
207538A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	558,00 €	
207538A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	599,67 €	
207538H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	467,72 €	
207538H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	509,39 €	
207538H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	558,00 €	
207538H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	599,67 €	
207536A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	467,72 €	
207536A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	509,39 €	
207536A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	558,00 €	
207536A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	599,67 €	
207536H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	467,72 €	
207536H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	509,39 €	
207536H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	558,00 €	
207536H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	599,67 €	
207537A	SAFE MINI W-F EB LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	481,61 €	
207537A-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	523,28 €	
207537A-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	571,89 €	
207537A-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	613,56 €	
207537H	SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	481,61 €	
207537H-SC	SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	523,28 €	
207537H-SL	SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	571,89 €	
207537H-SWX	SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	613,56 €	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Einzelbatteriebeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

