



- Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montage-richtung beachten (s. Bild)!

- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DE 308 x 72 x 77 mm
- Abmessungen Deckenausschnitt (L x B):
min. 270 x 60 mm / max. 285 x 65 mm
- Einbautiefe: 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
107670	E-LINE 200 BEL-R DE LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	5,5 VA	14 mA
107670-ELC	E-LINE 200 BEL-R DE LED + ELC - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107670-MSÜ	E-LINE 200 BEL-R DE LED + MSÜ3 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107670-SE	E-LINE 200 BEL-R DE LED + SET009 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107670-ST	E-LINE 200 BEL-R DE LED + SET010 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107670D	E-LINE 200 BEL-R DE LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	5,5 VA	14 mA
107670D-ELC	E-LINE 200 BEL-R DE LED + ELC - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107670D-MSÜ	E-LINE 200 BEL-R DE LED + MSÜ3 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107670D-SE	E-LINE 200 BEL-R DE LED + SET009 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107670D-ST	E-LINE 200 BEL-R DE LED + SET010 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	–	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, – Not/Netz		100% / 100%	100% / 100%	45% / 100%

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard						
207671	E-LINE 200 BEL-R DE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207671-SC	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207671-SL	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207671-SWX	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
207671D	E-LINE 200 BEL-R DE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207671D-SC	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207671D-SL	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207671D-SWX	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
207670	E-LINE 200 BEL-R DE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207670-SC	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207670-SL	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207670-SWX	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	3h
207670D	E-LINE 200 BEL-R DE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207670D-SC	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207670D-SL	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207670D-SWX	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	3h
207672	E-LINE 200 BEL-R DE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207672-SC	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207672-SL	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207672-SWX	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	6,0 VA	8h
207672D	E-LINE 200 BEL-R DE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207672D-SC	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207672D-SL	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207672D-SWX	E-LINE 200 BEL-R DE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	6,0 VA	8h

Zubehör


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	
551053	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 304 x 250 x 90 mm	
551355	Deckenaufbaugehäuse inkl. Wandparallelmontagewinkel	
551355D	Deckenaufbaugehäuse, schwarz inkl. Wandparallelmontagewinkel	

Artikeloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Zentralversorgte Leuchte Temperaturbereich auf bis zu -25°C erweitern		
Opt. 3	Betriebsgerät und Überwachungsbaustein mit Schutzlack versehen	nur -ELC / -SE / -ST
Opt. 4	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	
Zentralversorgte Leuchte ohne Überwachungsbaustein Temperaturbereich auf bis zu -35°C erweitern		
Opt. 5	LED-Treiber umrüsten und mit Schutzlack versehen	
Opt. 6	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm **Fluchtwegoptik**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,10	19,00	20,40	21,60	22,30	22,70	22,50	22,10	19,50	15,00
d	7,20	7,80	8,00	7,90	7,20	6,10	4,60	4,30	3,50	3,00

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 1h Fluchtwegoptik**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,10	19,00	20,40	21,60	22,30	22,70	22,50	22,10	19,50	15,00
d	7,20	7,80	8,00	7,90	7,20	6,10	4,60	4,30	3,50	3,00

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 3h Fluchtwegoptik**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,10	19,00	20,40	21,60	22,30	22,70	22,50	22,10	19,50	15,00
d	7,20	7,80	8,00	7,90	7,20	6,10	4,60	4,30	3,50	3,00

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 110lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 8h Fluchtwegoptik**



h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	-	-	-	-
b	-	-	-	-
c	14,00	14,80	15,00	13,50
d	5,30	4,70	3,50	3,00