



- Hallentiefstrahler mit Hochleistungs-LED und Tiefstrahlloptik.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 56 x 140 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
107520A	SAFE MINI D-T LED	3W LED	280lm	6VA	15mA	253,89 €	
107520A-ELC	SAFE MINI D-T LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	302,50 €	
107520A-MSÜ	SAFE MINI D-T LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	310,14 €	
107520A-SE	SAFE MINI D-T LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	313,47 €	
107520A-ST	SAFE MINI D-T LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	313,47 €	

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570019) (3h+8h) (Akkuheizung)
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h/3h)
 45% / 45% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
Standardausführung								
207522A	SAFE MINI D-T EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	371,94 €	
207522A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	413,61 €	
207522A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	462,22 €	
207522A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	503,89 €	
207520A	SAFE MINI D-T EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	371,94 €	
207520A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	413,61 €	
207520A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	462,22 €	
207520A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	503,89 €	
207521A	SAFE MINI D-T EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	385,83 €	
207521A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	427,50 €	
207521A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	476,11 €	
207521A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	517,78 €	

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C								
207523A	SAFE MINI D-T EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	458,75 €	
207523A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	500,42 €	
207523A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	549,03 €	
207523A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	590,69 €	
207524A	SAFE MINI D-T EB LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	472,64 €	
207524A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	514,31 €	
207524A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	562,92 €	
207524A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	604,58 €	



Bestelldaten		Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer	Brutto	Netto
Bestell-Nr.	Bezeichnung							
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C								
207528A	SAFE MINI D-T EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	455,22 €	
207528A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	496,89 €	
207528A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	545,50 €	
207528A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	587,17 €	
207526A	SAFE MINI D-T EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	455,22 €	
207526A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	496,89 €	
207526A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	545,50 €	
207526A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	587,17 €	
207527A	SAFE MINI D-T EB LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	469,11 €	
207527A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	510,78 €	
207527A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	559,39 €	
207527A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	601,06 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551001	Kettenmontageset		S. 345	5,00 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
a	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
b	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70
c	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
d	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70


Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
a	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
b	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70
c	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
d	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
a	7,20	7,40	7,40	7,50	7,40	7,20	7,00
b	2,60	2,60	2,50	2,30	2,10	1,70	1,20
c	7,20	7,40	7,40	7,50	7,40	7,20	7,00
d	2,60	2,60	2,50	2,30	2,10	1,70	1,20