

4Sides

Elegante Würfel im neuen Design

Alea iacta est. Die neue Würfelgeneration mit mehr Möglichkeiten. Die Gehäuse sind aus Acrylglas oder aus hochwertigen Aluminiumprofil gefertigt. Erkennungsweiten von 30, 50 oder 60m sind möglich. Eine weitere Besonderheit ist die erhöhte Schutzartoption bis P54. Jetzt können Würfel auch in der gehobenen Gebäudeausstattung Einzug halten.

Die Rettungszeichenleuchten sind ausschließlich für Deckenaufbau-, Ketten- oder Pendelmontage ausgeführt. Geeignet für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Die Leuchtenhauben sind vierseitig bedruckt: Pfeil links, rechts, unten und einmal neutral. Bei der Einzelbatterievariante ist Standardmäßig ein eingebauter automatischer Prüftaster mit an Bord. Nach DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Rettungswege (VDE0711 – Teil 2.22). Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Die gleichmäßige Ausleuchtung der Piktogramme wird über hochwertige, langlebige LED's gewährleistet.



4Sides

Elegante Würfel im neuen Design

Standard Acrylvariante EW 30m
Bild 1 (Abm: B300xT300xH154mm)



Aluminium-Variante. EW 30m IP20
Bild 2 (Abm: B351xT351xH229mm)



Aluminium mit Kunststoffprofillecken EW 50m IP40
Bild 3 (Abm: B310xT310xH300mm)



Spezialausführung – extra Baureihe
Aluminium / mit Kunststoffecken

Aluminium-Variante. EW 60m IP54 – nur für Zentralbatterie!
Bild 5 (Abm: B655xT655xH385mm)



Aluminium-Varianten EW 30m IP54
Bild 6 (Abm: B351xT351xH236mm)



Standardtype
Kunststoff weiß mit
Metallsockel
(nicht sichtbar)
EW 32m IP32
175x175x175mm
Bild 4

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten:

Zentralpendel 300mm lang (Kunststoff, mit Vorverdrahtung)	551038
Zentralpendel 500mm lang (Kunststoff, mit Vorverdrahtung)	551039
Zentralpendel 1000mm lang (Kunststoff, mit Vorverdrahtung)	551040
Kettenmontageset Cube (Zuglast 10 kg pro bauseits gestellter Kette) (nur Ösen, ohne Kette)	551016
Seilmontageset (inkl. 4x 2,5m Stahlseil)	551263
Seilmontageset (inkl. 4x 7,5m Stahlseil)	551264
Piktogrammfolien je nach Typ auf Anfrage lieferbar	

4Sides

Elegante Würfel im neuen Design

Bestell-Nr. Erkennungsweite: Bild Nr.:	Montagearten: Decke, Kette o. Pendel LED-Leistung: Gehäuseausführungen:	Überbrückungszeit h	Abmessungen in mm	Schutzart / Schutzklasse
Einzelbatterieleuchten mit LED & Automatischem Prüftaster (SC-Self-Control)				
4S-013SC-AS 30m Bild 1	4x 3,5W LED-Leiste Acryl weiß / Stahlblech	3h	B300xH154xT300	IP20 / I
4S-018SC-AS 30m Bild 1	4x 3,5W LED-Leiste Acryl weiß / Stahlblech	8h	B300xH154xT300	IP20 / I
4S-013SC-Alu 30m Bild 2	4x 3,5W LED-Leiste Aluminium eloxiert / Stahlblech	3h	B351xH229xT351	IP20 / I
4S-018SC-Alu 30m Bild 2	4x 3,5W LED-Leiste Aluminium eloxiert / Stahlblech	8h	B351xH229xT351	IP20 / I
4S-003SC-AS 32m Bild 4	1x 3W LED-Leiste Kunststoff weiß / Stahlblech	3h	B175xH175xT175	IP32 / I
4S-013SC-Alu-IP54 30m Bild 6	4x 3,5W LED-Leiste Aluminium eloxiert / Stahlblech	3h	B351xH236xT351	IP54 / II
4S-018SC-Alu-IP54 30m Bild 6	4x 3,5W LED-Leiste Aluminium eloxiert / Stahlblech	8h	B351xH236xT351	IP54 / II
4S-013SC-Alu-IP40-So 50m Bild 3	5,8W LED, 3h, SC Aluminium / Kunststoffecken	3h	B310xH300xT310	IP40 / I

SC = Self-Check/ inkl. automatischem Wochentest

Temperaturbereich: BS = 0°C bis +35°C und DS = -5°C bis + 30°C – Anschlussspannung: 220-240V AC 50/60Hz

Bestell-Nr. Erkennungsweite: Bild Nr.:	Montagearten: Decke, Kette o. Pendel LED-Leistung: Versorgungsspannung: Gehäuseausführungen:	Lichtstrom Netz/Not	Abmessungen in mm	Schutzart / Schutzklasse
Leuchten für Zentralbatterieanlagen				
4S-019-AS 30m Bild 1	4x 3,5W LED-Leiste, 230V AC/DC Acryl weiß / Stahlblech	950 lm	B300xH154xT300	IP20 / I
4S-019-Alu 30m Bild 2	4x 3,5W LED-Leiste, 230V AC/DC Aluminium eloxiert / Stahlblech	950 lm	B351xH229xT351	IP20 / I
4S-009-AS 32m Bild 4	3W LED-Leiste, 230V AC/DC Kunststoff weiß / Stahlblech	300 lm	B170XH170xT170	IP32 / I
4S-019-Alu-IP54 30m Bild 6	4x 3,5W LED-Leiste, 230V AC/DC Aluminium eloxiert / Stahlblech	950 lm	B351xH236xT351	IP54 / II
4S-019-Alu-IP40-So 50m Bild 3	5,1W LED-Leiste, 230V AC/DC Aluminium / Kunststoffecken	460 lm	B310xH300xT310	IP40 / I
4S-019-Alu-IP54-MEGA 60m Bild 5	8x 3,5W LED-Leiste, 230V AC/DC Aluminium eloxiert / Stahlblech	4000 lm	B655xH385xT655	IP54 / II

Umgebungstemperatur: - 5° C bis + 50° C

Optional auch für andere Batteriespannung erhältlich. Überwachungsbausteine & Dali-Ausführungen auf Anfrage möglich.
Weitere Würfelleuchten, auch bis 90m Erkennungsweite auf Anfrage.