

NLK

Nachleuchtende Sicherheitskennzeichnungsschilder

NLF & NLK

Nachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach ASR A1.3/ISO 7010, VBG 125/E01 (E13 – A16) bis zu 8 h bei einem plötzlichen Stromausfall. Jeweils immer die aktuellste Version. Serie NL 10/2018. **Die ASR A1.3/ISO 7010 schreibt vor:** „Ist eine Sicherheitsbeleuchtung nicht vorhanden, muss auf Fluchtwegen die Erkennbarkeit der dort notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen durch Verwendung von lang nachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für eine bestimmte Zeit erhalten bleiben. Hierbei ist auf eine ausreichende Anregung der lang nachleuchtenden Produkte zu achten.“

Für alle Folie und Schilder gilt: Die spezielle Pigmentschicht gibt gespeichertes Licht selbständig wieder ab und ermöglicht eine problemlose Orientierung bei plötzlicher Dunkelheit. Nicht radioaktiv, nicht phosphorhaltig, nicht bleihaltig, absolut ungiftig. Erkennungsweiten: 300x150 = 15m / 400x200 = 20m / 600x 300 = 30m

TOPSELLER

NLF - als Folie langnachleuchtend, selbstklebende Weich-PVC-Folie, bedruckt und lichtecht. Die Verklebetemperatur sollte mind. +10° C. Nur bedingt für den Außenbereich geeignet. Materialstärke ca. 0,1 mm



Abmessungen:	Typen:		
300 x 150 mm	NLF 1	NLF 2	NLF 3
400 x 200 mm	NLFG1	NLFG2	NLFG3

Die VE bei den NLF-Folien beträgt 5, Lieferung auch gemischt.

NLK - als Kunststoffschild nachleuchtend, schlagfest, bedruckt, lichtecht und schwer entflammbar. Hart-PVC, je nach Anwendungsbereich in (grünem) RAL 60032 bedruckt. Materialstärke ca. 0,5 bis 2,0 mm.



NLK 1

NLK 2

NLK 3

NLK 5

NLK 6

NLK 7

NLK 8

Abmessungen:	Typen:						
300 x 150 mm	NLK 1	NLK 2	NLK 3	NLK 5	NLK 6	NLK 7	NLK 8
400 x 200 mm	NLKG 1	NLKG 2	NLKG 3	NLKG 5	NLKG 6	NLKG 7	NLKG 8
600 x 300 mm	NLK XL1	NLK XL2	NLK XL3				

Die VE bei den NLK-Schildern beträgt 5, Lieferung auch gemischt.

Schilder in Acryl, Aluminium, emailliertem Stahlblech oder auch als beidseitige Ausführung (mit oder ohne Lochung) (ab Menge 20 Stück) in stark langnachleuchtend - Auf Anfrage lieferbar.