

E-LINE 300 DE Deckeneinbaumontage



- Die Leuchte ist für Deckeneinbaumontage einsetzbar und wird mit einem vormontierten, neutral weiß bedruckten 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** und die 3W-Variante für **24V, 48V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 m
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DE 378 x 229 x 77 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 315 x 183 x 8 mm
- Abmessungen Deckenausschnitt (L x B): min. 340 x 60 mm / max. 355 x 65 mm
- Einbautiefe: 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
108710	E-LINE 300 DE LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108710-DA	E-LINE 300 DE LED + DALI - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108710-ELC	E-LINE 300 DE LED + ELC - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108710-MSÜ	E-LINE 300 DE LED + MSÜ3 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108710-SE	E-LINE 300 DE LED + SET009 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108710-ST	E-LINE 300 DE LED + SET010 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108710D	E-LINE 300 DE LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108710D-DA	E-LINE 300 DE LED + DALI - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108710D-ELC	E-LINE 300 DE LED + ELC - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108710D-MSÜ	E-LINE 300 DE LED + MSÜ3 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108710D-SE	E-LINE 300 DE LED + SET009 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108710D-ST	E-LINE 300 DE LED + SET010 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108715	E-LINE 300 DE LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108715-DA	E-LINE 300 DE LED + DALI - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108715-ELC	E-LINE 300 DE LED + ELC - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108715-MSÜ	E-LINE 300 DE LED + MSÜ3 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108715-SE	E-LINE 300 DE LED + SET009 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108715-ST	E-LINE 300 DE LED + SET010 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108715D	E-LINE 300 DE LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108715D-DA	E-LINE 300 DE LED + DALI - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108715D-ELC	E-LINE 300 DE LED + ELC - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108715D-MSÜ	E-LINE 300 DE LED + MSÜ3 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108715D-SE	E-LINE 300 DE LED + SET009 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108715D-ST	E-LINE 300 DE LED + SET010 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz


Temperaturbereich

Standard BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	1,5 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
	3 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	1,5 W	40% / 100%	40% / 100%	20% / 100%
	3 W	20% / 100%	20% / 100%	10% / 100%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
Standard					
208711	E-LINE 300 DE EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208711-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208711-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208711-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h
208711D	E-LINE 300 DE EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208711D-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208711D-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208711D-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h



E-LINE 300 DE Deckeneinbaumontage

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
208716	E-LINE 300 DE EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208716-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208716-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208716-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208716D	E-LINE 300 DE EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208716D-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208716D-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208716D-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208710	E-LINE 300 DE EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208710-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208710-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208710-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208710D	E-LINE 300 DE EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208710D-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208710D-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208710D-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208715	E-LINE 300 DE EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208715-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208715-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208715-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208715D	E-LINE 300 DE EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208715D-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208715D-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208715D-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208712	E-LINE 300 DE EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208712-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208712-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208712-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208712D	E-LINE 300 DE EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208712D-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208712D-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208712D-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208717	E-LINE 300 DE EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208717-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208717-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208717-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h
208717D	E-LINE 300 DE EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208717D-SC	E-LINE 300 DE EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208717D-SL	E-LINE 300 DE EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208717D-SWX	E-LINE 300 DE EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	
551396	Deckenaufbaugehäuse E-LINE 300 inkl. Wandparallelmontagewinkel, weiß	
551396D	Deckenaufbaugehäuse E-LINE 300 inkl. Wandparallelmontagewinkel, schwarz	
530409	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind	
530440	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links unten/rechts unten/links oben/rechts oben	

Artikelloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Zentralversorgte Leuchte Temperaturbereich auf bis zu -25°C erweitern		
Opt. 3	Betriebsgerät und Überwachungsbaustein mit Schutzlack versehen	nur -ELC / -SE / -ST
Opt. 4	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	